



4552-2

Extracteur pour décolleur 4551-C



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Pour les tâches de maintenance dans les garages et les ateliers
- À utiliser avec les décolleurs 4551
- Une fois l'opération terminée, utiliser cet extracteur pour achever la tâche. Capacité d'ouverture/envergure en mm :
 - 4552-1, capacité 45-140 mm, longueur 150 mm
 - 4552-2, capacité 55-200 mm, longueur 210 mm
 - 4552-3, capacité 90-260 mm, longueur 315 mm
 - 4552/B : support de rechange
- 4552K : barre d'accouplement de rechange
- 4532/S : broche de rechange
- 4532-OAB/S pour 4552-1 (M14 x 1,5 x 135, SW 17, 175 g)
- 4532-CD/S pour 4552-2 et 4552-3 (G1/2" x 14 x 210, SW 22, 575 g)
- Les bords tranchants des mors de séparation du décolleur s'insèrent derrière la pièce à extraire
- Utilisation : en vissant régulièrement les écrous, les bords tranchants des mors de séparation du décolleur 4551 s'insèrent derrière la pièce à extraire
- Utiliser l'extracteur 4552 pour extraire le décolleur ainsi que la pièce en serrant les écrous de la tige

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit					
4552-2	70 N·m	4 to	40 kN	4551-C	2800 g

Follow the Fish!

