



3815-32-1

Serra circular HSS



DETALHES DO PRODUTO

- Serras circulares em aço rápido (HSS) para corte de aço, ferro, metal e aplicações de metal leve
- Pode ser utilizada em máquinas manuais e automáticas
- Furo: 32-1
- Superfície tratada por método OV
- Em embalagem de cartão de fácil utilização, que também serve de protetor de dentes

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto					
3815-200-2,0-32-1-03BW	200 mm	2 mm	BW3	200	420 g
3815-200-2,0-32-1-04BW	200 mm	2 mm	BW4	160	420 g
3815-225-2.0-32-1-03BW	225 mm	2 mm	BW3	220	520 g
3815-225-2.0-32-1-04BW	225 mm	2 mm	BW4	180	520 g
3815-225-2.0-32-1-05BW	225 mm	2 mm	BW5	150	520 g
3815-225-2.0-32-1-06C	225 mm	2 mm	C6	120	520 g
3815-250-2,0-32-1-03BW	250 mm	2 mm	BW3	250	730 g
3815-250-2,0-32-1-04BW	250 mm	2 mm	BW4	200	730 g
3815-250-2,0-32-1-05BW	250 mm	2 mm	BW5	160	730 g
3815-250-2,0-32-1-06C	250 mm	2 mm	C6	128	730 g
3815-275-2.5-32-1-04BW	275 mm	2.5 mm	BW4	220	1150 g
3815-275-2.5-32-1-05BW	275 mm	2.5 mm	BW5	180	1150 g
3815-275-2.5-32-1-06C	275 mm	2.5 mm	C6	144	1150 g
3815-275-2.5-32-1-08C	275 mm	2.5 mm	C8	110	1150 g
3815-300-2.5-32-1-04BW	300 mm	2.5 mm	BW4	240	1340 g
3815-300-2.5-32-1-05BW	300 mm	2.5 mm	BW5	200	1340 g
3815-300-2.5-32-1-05C	300 mm	2.5 mm	C5	200	1340 g
3815-300-2.5-32-1-06C	300 mm	2.5 mm	C6	160	1340 g
3815-300-2.5-32-1-08C	300 mm	2.5 mm	C8	120	1340 g
3815-315-2.5-32-1-05BW	315 mm	2.5 mm	BW5	200	1600 g
3815-315-2.5-32-1-06C	315 mm	2.5 mm	C6	160	1600 g
3815-315-2.5-32-1-08C	315 mm	2.5 mm	C8	120	1600 g
3815-350-2.5-32-1-04BW	350 mm	2.5 mm	BW4	280	2300 g
3815-350-2.5-32-1-06C	350 mm	2.5 mm	C6	180	2300 g

Follow the Fish!

