




## 3815-40-2 Serra circular HSS



### DETALHES DO PRODUTO

- Serras circulares em aço rápido (HSS) para corte de aço, ferro, metal e aplicações de metal leve
- Pode ser utilizada em máquinas manuais e automáticas
- Furo: 40-2
- Superfície tratada por método OV
- Em embalagem de cartão de fácil utilização, que também serve de protetor de dentes

### ATRIBUTOS DO PRODUTO

Produto					
<b>3815-250-2,0-40-2-03BW</b>	250 mm	2 mm	BW3	240	730 g
<b>3815-250-2,0-40-2-04BW</b>	250 mm	2 mm	BW4	200	730 g
<b>3815-250-2,0-40-2-05BW</b>	250 mm	2 mm	BW5	160	730 g
<b>3815-275-2.5-40-2-03BW</b>	275 mm	2.5 mm	BW3	280	1150 g
<b>3815-275-2.5-40-2-04BW</b>	275 mm	2.5 mm	BW4	220	1150 g
<b>3815-275-2.5-40-2-05BW</b>	275 mm	2.5 mm	BW5	180	1150 g
<b>3815-275-2.5-40-2-06C</b>	275 mm	2.5 mm	C6	144	1150 g
<b>3815-275-2.5-40-2-08C</b>	275 mm	2.5 mm	C8	110	1150 g
<b>3815-315-2.5-40-2-04BW</b>	315 mm	2.5 mm	BW4	250	1600 g
<b>3815-315-2.5-40-2-05BW</b>	315 mm	2.5 mm	BW5	200	1600 g
<b>3815-315-3.0-40-2-06C</b>	315 mm	3 mm	C6	160	1700 g

Follow the Fish!

