








H Limas rotativas en forma de llama de carburo de tungsteno para metal

DETALLES DEL PRODUCTO

- Para desbastado de grandes superficies curvas y dentro de cañerías
- Corte de bordes especial adecuado para materiales blandos
- Para quitar rebabas o para completar un acabado en espacios reducidos
- Las áreas de aplicación incluyen: mecanizado del hierro fundido, acero fundido, acero al carbono, aleación de acero, acero inoxidable, acero templado, cobre y aluminio
- DIN: FLH
- Fino: para materiales duros o ásperos donde se requiere de una superficie lisa y la extracción no requiere de mucho trabajo
- Medio: para mecanizado de materiales duros o ásperos en condiciones normales
- Grueso: particularmente adecuado para mecanizado de acero inoxidable, material blando o aleaciones ligeras
- Corte de aluminio: para el mecanizado del aluminio, se debe utilizar cera para evitar que salten virutas
- Extra grueso: romo
- Corte medio X: para materiales blandos y duros, produce virutas cortas y desafiladas, corta suavemente incluso a bajas velocidades
- Corte diamante: para termotratamientos y aleaciones de acero resistentes, excelente acabado con mínimas fuerzas axiales
- Corte final: las limas cilíndricas (A) y las limas cónicas invertidas (N) pueden suministrarse con el corte final
- El número de dientes también está indicado además del tipo de corte para cada lima rotativa
- Inventario estándar: X = sí
- Herramienta indispensable utilizado en un gran número de sectores industriales, que incluyen la industria aeronáutica, marítima, automóvil y química, etc.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	B	C	D				
H1025M06	10 mm	25 mm	6 mm	65 mm	M	20	x	30 g
H1025M06X	10 mm	25 mm	6 mm	65 mm	M	20/10	x	30 g
H1232M06	12 mm	32 mm	6 mm	72 mm	M	24	x	40 g
H1232M06X	12 mm	32 mm	6 mm	72 mm	M	24/12	x	40 g

