




9/14/24/277

Maul-Einsteckwerkzeug mit Rechteckschaft



PRODUKTDDETAILS





- Befestigung mit federndem Haltestift im Rechteckschaft
- Sortiment mit Aufnahmen von 9x12 bis 27x36, Öffnungsweite von 7 bis 90 mm, maximales Drehmoment von 9 bis 3000 Nm
- Je nach Länge des Einsteckwerkzeuges sind veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel erforderlich
- Passend für Bahco Drehmomentschlüssel der Serien 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 und WPTC-6



Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt				A	B	C	D	E	F	
97-7	7 mm	9x12 mm	9 Nm	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	22 mm	5,5 mm	17 mm	30 g
97-8	8 mm	9x12 mm	13 Nm	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	22 mm	5,5 mm	17 mm	40 g
97-9	9 mm	9x12 mm	18 Nm	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	25 mm	6 mm	17 mm	50 g
97-10	10 mm	9x12 mm	24 Nm	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	25 mm	6 mm	17 mm	40 g
97-11	11 mm	9x12 mm	32 Nm	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	25 mm	6 mm	17 mm	30 g
97-12	12 mm	9x12 mm	41 Nm	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	29 mm	7 mm	17 mm	40 g
97-13	13 mm	9x12 mm	51 Nm	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	29 mm	7 mm	17 mm	40 g
97-14	14 mm	9x12 mm	63 Nm	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	33 mm	8 mm	17 mm	60 g
97-15	15 mm	9x12 mm	77 Nm	42 mm	9,5 mm	17,5 mm	33 mm	8 mm	17 mm	50 g
97-16	16 mm	9x12 mm	92 Nm	42 mm	9,5 mm	17,5 mm	38 mm	8 mm	17 mm	50 g
97-17	17 mm	9x12 mm	109 Nm	42 mm	9,5 mm	17,5 mm	38 mm	8 mm	17 mm	60 g
97-18	18 mm	9x12 mm	125 Nm	50 mm	10 mm	25* mm	42,5 mm	8 mm	17 mm	130 g
97-19	19 mm	9x12 mm	145 Nm	50 mm	10 mm	25* mm	42,5 mm	8 mm	17 mm	80 g
97-21	21 mm	9x12 mm	160 Nm	55 mm	15 mm	25* mm	48 mm	8 mm	17 mm	90 g
97-22	22 mm	9x12 mm	160 Nm	55 mm	15 mm	25* mm	48 mm	8 mm	17 mm	100 g
97-24	24 mm	9x12 mm	160 Nm	55 mm	15 mm	25* mm	52 mm	8 mm	17 mm	100 g
97-27	27 mm	9x12 mm	160 Nm	58 mm	13 mm	30* mm	57 mm	8 mm	17 mm	130 g
97-30	30 mm	9x12 mm	160 Nm	65 mm	15 mm	35* mm	66 mm	8 mm	17 mm	145 g
97-32	32 mm	9x12 mm	160 Nm	65 mm	15 mm	35* mm	66 mm	8 mm	17 mm	180 g
147-13	13 mm	14x18 mm	51 Nm	55 mm	7 mm	25 mm	32 mm	8 mm	20 mm	120 g
147-14	14 mm	14x18 mm	63 Nm	55 mm	7 mm	25 mm	32 mm	8 mm	20 mm	116 g
147-15	15 mm	14x18 mm	77 Nm	57 mm	9 mm	25 mm	32 mm	8 mm	20 mm	120 g
147-16	16 mm	14x18 mm	92 Nm	55 mm	7 mm	25 mm	38 mm	9 mm	20 mm	128 g
147-17	17 mm	14x18 mm	109 Nm	57 mm	9 mm	25 mm	38 mm	9 mm	20 mm	140 g
147-18	18 mm	14x18 mm	125 Nm	60 mm	12 mm	25 mm	42 mm	10 mm	20 mm	140 g
147-19	19 mm	14x18 mm	145 Nm	60 mm	12 mm	25 mm	42 mm	10 mm	20 mm	150 g
147-21	21 mm	14x18 mm	190 Nm	62 mm	14 mm	25 mm	48 mm	12 mm	20 mm	158 g
147-22	22 mm	14x18 mm	220 Nm	63 mm	15 mm	25 mm	48 mm	12 mm	20 mm	180 g
147-24	24 mm	14x18 mm	280 Nm	63 mm	15 mm	25 mm	52 mm	13 mm	20 mm	190 g
147-25	25 mm	14x18 mm	320 Nm	60 mm	12 mm	25 mm	52 mm	13 mm	20 mm	180 g
147-27	27 mm	14x18 mm	360 Nm	67 mm	14 mm	30* mm	57 mm	14 mm	20 mm	230 g
147-30	30 mm	14x18 mm	360 Nm	75 mm	17 mm	35* mm	65 mm	14 mm	20 mm	270 g
147-32	32 mm	14x18 mm	360 Nm	75 mm	17 mm	35* mm	65 mm	14 mm	20 mm	260 g
147-33	33 mm	14x18 mm	360 Nm	83 mm	20 mm	40* mm	68 mm	14 mm	20 mm	320 g
147-34	34 mm	14x18 mm	360 Nm	80 mm	17 mm	40* mm	68 mm	14 mm	20 mm	310 g
147-35	35 mm	14x18 mm	360 Nm	80 mm	17 mm	40* mm	68 mm	14 mm	20 mm	310 g
147-36	36 mm	14x18 mm	360 Nm	80 mm	17 mm	40* mm	68 mm	14 mm	20 mm	365 g
147-37	37 mm	14x18 mm	360 Nm	80 mm	7 mm	50* mm	84 mm	14 mm	20 mm	290 g
147-38	38 mm	14x18 mm	360 Nm	82 mm	9 mm	50* mm	84 mm	14 mm	20 mm	300 g
147-39	39 mm	14x18 mm	360 Nm	90 mm	17 mm	50* mm	84 mm	14 mm	20 mm	460 g
147-41	41 mm	14x18 mm	360 Nm	90 mm	17 mm	50* mm	84 mm	14 mm	20 mm	430 g
147-45	45 mm	14x18 mm	360 Nm	92 mm	19 mm	50* mm	90 mm	14 mm	20 mm	490 g
147-46	46 mm	14x18 mm	360 Nm	90 mm	17 mm	50* mm	90 mm	14 mm	20 mm	480 g
147-50	50 mm	14x18 mm	360 Nm	100 mm	22 mm	55* mm	100 mm	14 mm	20 mm	570 g
147-55	55 mm	14x18 mm	360 Nm	100 mm	22 mm	55* mm	100 mm	14 mm	20 mm	530 g
147-60	60 mm	14x18 mm	360 Nm	110 mm	27 mm	60* mm	110 mm	14 mm	20 mm	650 g
147-68	68 mm	14x18 mm	360 Nm	123 mm	30 mm	70* mm	129 mm	14 mm	20 mm	890 g
147-70	70 mm	14x18 mm	360 Nm	123 mm	30 mm	70* mm	129 mm	14 mm	20 mm	700 g
147-75	75 mm	14x18 mm	360 Nm	123 mm	30 mm	70* mm	129 mm	14 mm	20 mm	840 g
147-90	90 mm	14x18 mm	360 Nm	140 mm	37 mm	80* mm	156 mm	14 mm	20 mm	1090 g
247-24	24 mm	24x32 mm	1200 Nm	85 mm	10 mm	35 mm	61 mm	25 mm	35 mm	700 g
247-27	27 mm	24x32 mm	1200 Nm	85 mm	10 mm	35 mm	66,5 mm	25 mm	35 mm	710 g
247-30	30 mm	24x32 mm	1200 Nm	90 mm	15 mm	35 mm	68,5 mm	25 mm	35 mm	730 g
247-32	32 mm	24x32 mm	1200 Nm	90 mm	15 mm	35 mm	68,5 mm	25 mm	35 mm	700 g
247-34	34 mm	24x32 mm	1200 Nm	90 mm	10 mm	40* mm	73,5 mm	25 mm	35 mm	730 g
247-36	36 mm	24x32 mm	1200 Nm	92 mm	12 mm	40* mm	73,5 mm	25 mm	35 mm	800 g
247-41	41 mm	24x32 mm	1200 Nm	105 mm	15 mm	50* mm	86 mm	25 mm	35 mm	1000 g
247-46	46 mm	24x32 mm	1200 Nm	110 mm	20 mm	50* mm	92 mm	25 mm	35 mm	1040 g
247-50	50 mm	24x32 mm	1200 Nm	117 mm	22 mm	55* mm	104 mm	25 mm	35 mm	1270 g
247-55	55 mm	24x32 mm	1200 Nm	118 mm	23 mm	55* mm	104 mm	25 mm	35 mm	1210 g
247-60	60 mm	24x32 mm	1200 Nm	125 mm	25 mm	60* mm	114 mm	25 mm	35 mm	1360 g
277-30	30 mm	27x36 mm	3000 Nm	110 mm	20 mm	50 mm	85 mm	28 mm	40 mm	1295 g
277-32	32 mm	27x36 mm	3000 Nm	110 mm	20 mm	50 mm	85 mm	28 mm	40 mm	1210 g
277-34	34 mm	27x36 mm	3000 Nm	105 mm	15 mm	50 mm	88 mm	28 mm	40 mm	1220 g
277-36	36 mm	27x36 mm	3000 Nm	105 mm	15 mm	50 mm	88 mm	28 mm	40 mm	1200 g
277-41	41 mm	27x36 mm	3000 Nm	107 mm	17 mm	50 mm	92 mm	28 mm	40 mm	1220 g
277-46	46 mm	27x36 mm	3000 Nm	110 mm	20 mm	50 mm	98 mm	28 mm	40 mm	1240 g
277-50	50 mm	27x36 mm	3000 Nm	117 mm	22 mm	55* mm	118 mm	28 mm	40 mm	1580 g
277-55	55 mm	27x36 mm	3000 Nm	117 mm	22 mm	55* mm	118 mm	28 mm	40 mm	1530 g
277-60	60 mm	27x36 mm	3000 Nm	125 mm	25 mm	60* mm	130 mm	28 mm	40 mm	1780 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com