



TAH6M

Doppelmaulschlüssel mit Sicherungsfeder, metrisch



PRODUKTDDETAILS

- Patentierte U-förmige Ausführung
- Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung
- Hochleistungsschnellstahl
- Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102, ISO 3318
- Geeignet für Arbeiten in der Höhe
- Permanente Edelstahl-Gleitfeder oder strapazierfähiger Schäkel sorgt für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
- Farbplatten mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
- Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen



Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		L	a	b1	b2	
TAH6M-6-7	6x7 mm	122 mm	3.9 mm	15.5 mm	17.9 mm	29 g
TAH6M-8-9	8x9 mm	135 mm	4.2 mm	18.5 mm	21 mm	40 g
TAH6M-10-11	10x11 mm	150 mm	5.4 mm	23 mm	25 mm	60 g
TAH6M-12-13	12x13 mm	164 mm	6 mm	29 mm	30.5 mm	100 g
TAH6M-14-15	14x15 mm	183 mm	6.3 mm	30.1 mm	32.1 mm	98 g
TAH6M-16-17	16x17 mm	201 mm	7.0 mm	34.7 mm	35.6 mm	122 g
TAH6M-17-19	17x19 mm	215 mm	7.3 mm	38 mm	41.5 mm	200 g
TAH6M-18-19	18x19 mm	222 mm	7.3 mm	38.1 mm	41.2 mm	170 g
TAH6M-20-22	20x22 mm	225 mm	7.2 mm	42 mm	43 mm	188 g
TAH6M-24-27	24x27 mm	260 mm	8.7 mm	48 mm	52 mm	370 g
TAH6M-30-32	30x32 mm	300 mm	9.0 mm	60 mm	67 mm	481 g

Follow the Fish!

