



3809 KA

**Sandflex® Bimetal-
Maschinensägeblätter für
KASTO-Maschinen**




PRODUKTDDETAILS

- Ausgestattet mit Bohrungen für KASTO-Maschinen
- Geeignet für sämtliche Werkstoffe
- Sandflex® ist ein praktisch unzerbrechliches Bimetal-Maschinensägeblatt
- Es handelt sich um ein splitterfreies Blatt, das hohe Vorschubkräfte aushält und dabei saubere und schnelle Schnitte ermöglicht
- Sandflex®-Blätter sind unter allen Bedingungen sicherer, besonders beim Einsatz in älteren Maschinen oder bei ungeübteren Bedienern
- Eine korrekte Blattspannung ist entscheidend, um einen geraden Schnitt und eine lange Lebensdauer des Blattes zu gewährleisten
- Ist die Spannung zu gering, kann sich das Blatt verdrehen oder nach oben biegen. Beides führt zu einer Überbeanspruchung des Blattes und zu unebenen, gekrümmten Einschnitten
- Eine zu hohe Spannung schadet dem Blatt und dem Sägerahmen
- Allgemein gilt folgende Regel: Je härter das Material ist, desto geringer sollte die Hubgeschwindigkeit und desto größer der Vorschub sein
- Bei verbrannten Spänen ist der Vorschub zu hoch
- Auch wenn Zähne ausbrechen, ist der Vorschub zu hoch
- Feine, pulverige Späne sind ein Zeichen, dass der Vorschub zu gering ist
- Der richtig gewählte Vorschub lässt sich dagegen an feinen, geringelten Spänen erkennen
- Die Zähne sollten das Werkstück noch nicht berühren, wenn die Maschine gestartet wird
- Als Faustregel gilt: Es sollten mindestens drei Zähne gleichzeitig in das Werkstück greifen

Follow the Fish!





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		L	W	T	
3809-400-32-2.00-6-KA	6	400 mm	32 mm	2.00 mm	184 g
3809-450-38-2.00-4-KA	4	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3809-450-38-2.00-6-KA	6	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3809-450-38-2.00-10-KA	10	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3809-500-45-2.25-6-KA	6	500 mm	45 mm	2.25 mm	398 g
3809-500-50-2.50-4-KA	4	500 mm	50 mm	2.50 mm	513 g
3809-500-50-2.50-6-KA	6	500 mm	50 mm	2.50 mm	513 g
3809-550-50-2.50-4-KA	4	550 mm	50 mm	2.50 mm	553 g
3809-550-50-2.50-6-KA	6	550 mm	50 mm	2.50 mm	553 g
3809-575-50-2.50-3-KA	3	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3809-575-50-2.50-4-KA	4	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3809-575-50-2.50-6-KA	6	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3809-575-50-2.50-10-KA	10	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3809-600-50-2.50-4-KA	4	600 mm	50 mm	2.50 mm	588 g
3809-600-50-2.50-6-KA	6	600 mm	50 mm	2.50 mm	588 g
3809-650-50-2.50-3-KA	3	650 mm	50 mm	2.50 mm	634 g
3809-650-50-2.50-4-KA	4	650 mm	50 mm	2.50 mm	634 g
3809-650-50-2.50-6-KA	6	650 mm	50 mm	2.50 mm	634 g
3809-700-50-2.50-3-KA	3	700 mm	50 mm	2.50 mm	679 g
3809-700-50-2.50-4-KA	4	700 mm	50 mm	2.50 mm	679 g
3809-700-50-2.50-6-KA	6	700 mm	50 mm	2.50 mm	679 g

Follow the Fish!

