




3802 KA

HSS-Maschinensägeblatt für KASTO-Maschinen



PRODUKTDDETAILS

- Sägeblätter mit Bohrungen für KASTO-Maschinen
- Geeignet zum Sägen fast aller Werkstoffe
- Metallsägeblatt aus Hochleistungsschnellstahl
- Geeignet zur Benutzung in modernen Maschinen mit geübten Bedienern und hohem Kontrollgrad
- Die korrekte Blattspannung ist wichtig für eine gerade Schneidfuge und die lange Nutzungsdauer des Blatts
- Ist die Spannung zu gering, biegt sich das Blatt nach oben oder verwindet sich. Dadurch entstehen hohe Belastungen, starker Blattverschleiß und ungleichmäßige, gekrümmte Schnittfugen
- Zu hohe Spannung verursacht starke Belastungen für Blatt und Sägebogen
- Allgemein gilt, dass härtere Werkstoffe eine geringere Taktzahl und höhere Vorschubdrücke erfordern
- Sind die Späne verbrannt, ist der Vorschubdruck zu hoch
- Entstehen Risse in den Zähnen, ist der Vorschubdruck zu hoch
- Feine, pudrige Späne deuten darauf hin, dass der Vorschubdruck zu gering ist
- Feine, gewundene Späne deuten auf optimalen Vorschubdruck hin
- Die Zähne sollten das Werkstück beim Anlaufen der Maschine nicht berühren
- Als Faustregel gilt, dass immer mindestens drei Zähne zugleich eingreifen sollten



Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt		L	W	T	
3802-450-38-2.00-4-KA	4	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3802-450-38-2.00-6-KA	6	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3802-450-38-2.00-8-KA	8	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3802-450-38-2.00-10-KA	10	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g
3802-500-50-2.50-4-KA	4	500 mm	50 mm	2.50 mm	513 g
3802-500-50-2.50-6-KA	6	500 mm	50 mm	2.50 mm	513 g
3802-550-50-2.50-4-KA	4	550 mm	50 mm	2.50 mm	553 g
3802-550-50-2.50-8-KA	8	550 mm	50 mm	2.50 mm	553 g
3802-575-50-2.50-3-KA	3	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3802-575-50-2.50-4-KA	4	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3802-575-50-2.50-6-KA	6	575 mm	50 mm	2.50 mm	568 g
3802-650-50-2.50-4-KA	4	650 mm	50 mm	2.50 mm	634 g
3802-650-50-2.50-6-KA	6	650 mm	50 mm	2.50 mm	634 g
3802-700-50-2.50-2-KA	2	700 mm	50 mm	2.50 mm	679 g
3802-700-50-2.50-4-KA	4	700 mm	50 mm	2.50 mm	679 g
3802-700-50-2.50-6-KA	6	700 mm	50 mm	2.50 mm	679 g

Follow the Fish!

