



3718 A Anlegewerkzeug für LSA-Blöcke

PRODUKTDDETAILS

- Für die Verdrahtung aller gängigen LSA-Serien
- Drähte mit einem Leiterdurchmesser von 0,35 - 0,9 mm und einem Drahtdurchmesser von 0,7 - 2,6 mm können in LSA-Platten oder -Blöcke verdrahtet werden
- Eindrücken und Abschneiden in einem Arbeitsgang. Manuelles Abisolieren oder Verschrauben ist nicht erforderlich
- Die integrierte Klinge kann bei Bedarf deaktiviert werden
- Ein Sensor stellt sicher, dass der Draht nur dann geschnitten wird, wenn dieser ausreichend tief in den Kontakt gestanzt wurde
- Für die Doppelverdrahtung von Kontakten, kann der Sensor deaktiviert werden (OFF)
- Dieses Werkzeug hat einen eingebauten, einziehbaren Haken zum Entfernen von Drähten aus dem LSA-Kontakt sowie eine einziehbare Klinge zum Lösen von LSA-Modulen aus der Halterung
- Das Werkzeug ist für bis zu 200.000 Verdrahtungen getestet (mit 0.4 mm Drahtdurchmesser)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt			
3718 A	0,7-2,6 mm	185 mm	60 g

Follow the Fish!

