



700

**Tournevis pour vis à fente avec
manche de précision 0,18-0,8 mm**



DÉTAILS SUR LE PRODUIT









- Pour vis à fente
- Finition phosphatée à l'extrémité pour plus de précision et d'efficacité
- Tournevis conçu spécialement pour les travaux de précision, en particulier les applications mécaniques et électroniques
- Le manche bi-matière assure une prise en main confortable et une transmission de couple élevée vers la lame
- Extrémités de différentes couleurs et marquages sur le manche permettant d'identifier rapidement la pointe
- Lame en acier allié haute performance chromée pour une protection accrue contre la corrosion
- Dimension et référence inscrites au laser sur la lame
- La tête rotative permet un mouvement rapide, précis et confortable lors de la rotation
- Norme : ISO 2380 et DIN 5264
- IP: Conditionnement industriel



Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit								
700-1-50	0.18 mm	1 mm	50 mm	2 mm	14 mm	87 mm	137 mm	20 g
700-1.2-50	0.20 mm	1.2 mm	50 mm	2 mm	14 mm	87 mm	137 mm	20 g
700-1.5-50	0.25 mm	1.5 mm	50 mm	2 mm	14 mm	87 mm	137 mm	20 g
700-1.8-50	0.30 mm	1.8 mm	50 mm	2 mm	14 mm	87 mm	137 mm	20 g
700-2-50	0.40 mm	2 mm	50 mm	2 mm	14 mm	87 mm	137 mm	20 g
700-2.5-50	0.40 mm	2.5 mm	50 mm	2.5 mm	14 mm	87 mm	137 mm	22 g
700-3-50	0.50 mm	3 mm	50 mm	3 mm	14 mm	87 mm	137 mm	23 g
700-3-100	0.50 mm	3 mm	100 mm	3 mm	14 mm	87 mm	187 mm	28 g
700-3-200	0.50 mm	3 mm	200 mm	3 mm	14 mm	87 mm	287 mm	39 g
700-3.5-75	0.60 mm	3.5 mm	75 mm	3.5 mm	14 mm	87 mm	162 mm	26 g
700-4-75	0.80 mm	4 mm	75 mm	4 mm	14 mm	87 mm	162 mm	29 g
700-4-250	0.80 mm	4 mm	250 mm	4 mm	14 mm	87 mm	337 mm	61 g

