



BBRBB12

Electrische remontluchter 12V



PRODUCTGEGEVENS

- 12V elektrische remvloeistofontluchter
- Dankzij de keuze uit de impulsmodus en de continue-ontluchtingsmodus wordt aan de eisen van elke autofabrikant voldaan
- Geschikt voor DOT3, DOT4 en DOT5.1 remvloeistoffen
- Machine voor bediening door één persoon: Voor meer efficiëntie in de werkplaats
- Aansluiting op 12V-accu van voertuigen
- Toelaatbare druk van 0,2 bar tot 3,5 bar voor beide ontluchtingsmodi
- Druk eenvoudig instelbaar met de potentiometer
- Ontluchtingspomp voor heavy duty-constructies
- Veiligheidsfuncties
- Zoemer voor aansluiting op omgekeerde polariteit en laag remvloeistofniveau
- De interne verplaatsbare schakelaar laat nooit de lucht in het apparaat en dus in het remsysteem van het voertuig terechtkomt
- Zekering van 6 A beschermt de hoofdschakelaars, de pomp en de elektronica van het apparaat
- Roestvrijstalen behuizing beschermt tegen corrosieve werkplaatsvloeistoffen
- Snelle verbindingen met het "Anti-return"-systeem
- Kabel van 4,6 meter met geïsoleerde klemmen met een openingsbreedte van 20 mm
- Geleverd met een E20PW-adapter en een fles van 1 liter voor gebruikte vloeistof (universeel)
- Tank van 10 liter voor nieuwe remvloeistof met vizier voor opgeslagen remvloeistofniveau
- Optimale werkt temperatuur: $10\text{ }^{\circ}\text{C} < T < 30\text{ }^{\circ}\text{C}$
- CE-gecertificeerd en gemarkeerd met geïndividualiseerd serienummer

PRODUCTKENMERKEN

Product					BAR		
BBRBB12	895 x 390 x 395 mm	12 V	4600 mm	X	0.2-3.5 bar	6 A	14.6 kg

Follow the Fish!

