



## BMMTRMS1 Digitale multimeter





### PRODUCTGEGEVENS

- De nauwkeurige en betrouwbare digitale multimeter BMMTRMS1 van Bahco is de perfecte oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een gemakkelijk en veilig te gebruiken tester, die onder andere spanning (AC/DC), stroomsterkte, frequentie, weerstand, elektrische capaciteit, geleiding, polariteit en temperatuur kan meten.
- Inclusief:
  - Tas en draagkoord voor de multimeter
  - Siliconen testpennenset, kabel 1 m lang: Cat. III 1000 V, 10 A
  - Testpennensets met krokodilklampen. Geveerde koperen klampen met een grote bek-opening van 12,7 mm (0,5 inch) en vertanding, kabel 1 m lang: Cat. III 1000 V, 10 A
  - Temperatuursensortestpen, kabel 1 m lang
  - Verbinding tussen multimeter en pc via een 1,2 m lange USB-kabel
  - USB-geheugenstick met verbindingsoftware PC Link en een gebruikershandleiding in de volgende 12 talen: Engels, Frans, Spaans, Zweeds, Turks, Russisch, Portugees, Italiaans, Grieks, Sloveens, Tsjechisch en Pools
  - Kalibratierapport
  - Inclusief 1 6F22-batterij (9 V)
- Specificaties:
  - True RMS-meting
  - Contactloze spanningsfunctie
  - Relatieve meting
  - Automatische uitschakeling
  - Gegevensopslag
  - Achtergrondverlichting
- Automatische/handmatige bereikkeuze
- Weergave van de polariteit
- Diodetest
- Geleidingstest
- Weergave lage batterijspanning
- Bereik spanning (DC): 600 mV  $\pm$  0,5%, 6 V/60 V/600 V  $\pm$  0,8%, 1000 V  $\pm$  1,0%
- Bereik spanning (AC): 600 mV/6 V/600 V  $\pm$  1,0%, 1000 V  $\pm$  1,5%
- Stroomsterkte (DC): 600  $\mu$ A/6 mA/60 mA/600 mA/6 A/10 A  $\pm$  1,5%
- Categorie: Cat. III 1000 V, Cat. IV 600 V
- Weerstand: 600  $\Omega$ /6 k $\Omega$ /60 k $\Omega$ /600 k $\Omega$ /6 M $\Omega$   $\pm$  0,5%, 60 M $\Omega$   $\pm$  1,5%
- Elektrische capaciteit: 6 nF  $\pm$  3,0%, 600 nF/6  $\mu$ F/60  $\mu$ F/300  $\mu$ F  $\pm$  5,0%
- Logische frequentie: 10 Hz~1 MHz  $\pm$  (0,1% + 3)
- Lineaire frequentie: 10 Hz~10 kHz  $\pm$  (0,05% + 8)
- Pulscyclus: 1%~99%
- Temperatuur: -55  $^{\circ}$ C~1000  $^{\circ}$ C  $\pm$  (2%+2)
- Beveiliging via zekeringen: 0,63 A/1000 V x 1 voor bereik in  $\mu$ A en mA, en 10 A/1000 V x 1 voor bereik van 10 A

Follow the Fish!



## PRODUCTKENMERKEN

Product		
<b>BMMTRMS1</b>	155 x 60 x 225 mm	0.8 kg

