




### NSB232

## Verloopstukken, vonkvrij, koper beryllium



### PRODUCTGEGEVENS

- Vervaardigd uit koper beryllium
- Verloopstuk voor het combineren van doppen en aandrijfgereedschap van verschillende maten
- Vervaardigd conform ISO 3316 / DIN 3123
- Vonkvrij gereedschap ontworpen voor gebruik in omgevingen met ontploffingsgevaar, waar 'traditioneel' stalen gereedschap vonken kan veroorzaken
- Antimagnetisch en sterk corrosiebestendig
- Raadpleeg de bijbehorende certificaten voor meer informatie over de gebruiksbeperkingen van vonkvrije materialen



## PRODUCTKENMERKEN

| Product             |  |  |  | <b>A</b> |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NSB232-16-24</b> | 1/2"                                                                              | 3/4"                                                                              | 50 mm                                                                              | 27 mm    | 155 g                                                                               |
| <b>NSB232-24-16</b> | 3/4"                                                                              | 1/2"                                                                              | 55 mm                                                                              | 36 mm    | 250 g                                                                               |
| <b>NSB232-24-32</b> | 3/4"                                                                              | 1"                                                                                | 60 mm                                                                              | 37 mm    | 340 g                                                                               |
| <b>NSB232-32-24</b> | 1"                                                                                | 3/4"                                                                              | 70 mm                                                                              | 56 mm    | 760 g                                                                               |

**Follow the Fish!**



Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)