




2628S

**Combinatietangen, ERGO™,
geïsoleerd, 1000V**



PRODUCTGEGEVENS




- Geïsoleerde handgrepen van polypropyleen
- Voor werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 V conform IEC 60900
- Snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van harde materialen zoals pianodraad en verstaaldraad
- Kortere afstand van het scharniermidden tot het midden van de snijkanten voor een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
- Grijpvlakken bijzonder geschikt voor het grijpen van rond en vlak materiaal
- Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
- Inductiegeharde snijkanten
- Hooggelegerd kwaliteitsstaal
- Fosfaat afwerking en roestwerende behandeling
- Normen: ISO 5746
- Elk gereedschap wordt aan het einde van de productiecyclus gedurende 10 seconden tot 10.000 V getest



Follow the Fish!



PRODUCTKENMERKEN

Product	A	B	C	D	E	F	G			
2628 S-160	160 mm	32 mm	22 mm	9.8 mm	3.5 mm	9.8 mm	12 mm	2.0 mm	1.8 mm	190 g
2628 S-180	180 mm	36 mm	24 mm	10.8 mm	4 mm	10.8 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g
2628 S-200	200 mm	40 mm	29 mm	11.8 mm	4.5 mm	11.8 mm	16 mm	3.0 mm	2.5 mm	300 g

Follow the Fish!

