



BBA1224-3200 **12/24 V Booster**



PRODUKTDDETAILS

- Booster mit 3200 A Anlassstrom bei 12 V und 1600 A Anlassstrom bei 24 V
- Dank der 2 Blei-Säure-AGM-Spiralbatterien mit reinem Blei sind sie äußerst effizient und liefern fast sofort hohe Energie bei hoher Anlassstromstärke (der Anlasser ist erforderlich, um das Fahrzeug zu starten)
- Extrem kraftvoll
- Anlassstromstärke A: 12 V: 3200 A/24 V: 1600 A
- Spitzenstromstärke: 12 V: 7750 A/24 V: 3875 A
- Geeignet und speziell ausgelegt für schwere Nutzfahrzeuge wie Busse, LKW oder Panzer
- Robuste Konstruktion
- Ausgestattet mit vollisolierten Klemmen mit einer breiten Öffnung von 54 mm, die jedes einzelne Ampere, das wir zum Anlassen brauchen, an die Batterie übertragen können
- Die Klemmen sind mit einer Kupferbrücke ausgestattet, welche die Strombelastung an beiden Bronzebacken gewährleistet
- Der Steckverbinder zur Auswahl von entweder 12 oder 24 V ist einer der robustesten erhältlichen Industriesteckverbinder und ist mit einem komfortablen Griff ausgestattet.
- Ausgestattet mit einem sehr klaren und intuitiven Bedienfeld, das ein Voltmeter, eine externe Sicherung mit 16 A und eine 12 V/DC-Steckdose beinhaltet
- Dieser Booster wird von einem intelligenten Ladegerät gesteuert, das zu 100% vollautomatisch und mikroprozessorgesteuert ist und eine vollständige Kontrolle während des Ladevorgangs und der Aufrechterhaltung der Batterien im Booster gewährleistet.
- Doppelt isolierte, 1,95 m lange Starterkabel mit einem Querschnitt von 70 mm² in bester Qualität sorgen für optimale Länge/Flexibilität und extrem hohe Leitfähigkeit
- Viele Sicherheitsfunktionen
- Verpolungsschutz
- Mit einer 500A Sicherung ausgestattet, die z.B. nach einem Kurzschluss oder einem zu langen Startversuch geschmolzen werden kann.
- Das Gehäuse ist ein einziges robustes Stück aus rotationsgegossenem Polyethylen. Es ist unzerbrechlich und widersteht allen in einer Garage verwendeten Materialien einschließlich Bremsflüssigkeit.
- Mit Sicherheits-Gasaustrittsventil. Dadurch keine Ansammlung von Gas und erheblich geringere Explosionsgefahr.
- Arbeitstemperatur: -20 < / < 50 °C
- CE-zertifiziert

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: **BBA1224-3200**

	12/24 V		3200/1600 A		2 x 50 A·h
	70 mm²		1950 mm		-20 < °C < 50 °C
	7 A		215 mm		54 mm
	X		970 x 320 x 430 mm		55 kg

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com