



BBCE12-F100 **100 A Batterieladegerät**



PRODUKTDDETAILS

- Vollautomatisches Batterie-Ladegerät/-Erhaltungsladegerät (70 Ampere) für 12V-Batterien
- Versorgungsspanne bis zu 70 Ampere, innerhalb von drei Minuten können jedoch 100 A erreicht werden
- Das Ladegerät hält die Versorgungsspanne auch unter schwankenden Belastungen (einstellbar zwischen 13,0 und 14,8V) während Wartungen an der Motorsteuereinheit (ECU) und anderen Diagnosearbeiten
- Anwendung: Kleinere Boote, PKW, Wohnmobile, Nutzfahrzeuge, Busse, landwirtschaftliche Fahrzeuge, LKW etc.
- Unterstützt durch mikroprozessorgesteuerte Technologie
- Multi-Charge-Ladeschritte für mehr Präzision, Sicherheit und eine längere Batterielebensdauer
- Für alle Arten von Bleisäure-Batterien wie AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA und Start-Stopp-Batterien
- Automatischer oder manueller Lademodus wählbar; im manuellen Modus kann die Laderate auf 4, 20 oder 70 Ampere eingestellt werden
- Einstellung der gewünschten Ladezeit im manuellen Modus möglich
- Desulfatierungsmodus mit max. 15,8 V
- Ausstellungsraummodus (Versorgung) möglich
- Erhaltungsmodus Float: Hält automatisch die optimale Batterieladung solange das Ladegerät angeschlossen ist
- Stabiles Gehäuse
- Anderson-Steckverbindung für optimale Stromübertragung
- Hochleistungsklemmen mit austauschbaren Backen und 5 m langem Kabel mit 42 mm Klemmöffnungsweite, ausgestattet mit einem Kupferanschluss zwischen den Klemmen, um sicherzustellen, dass die Stromstärke an beiden Backen der Klemme gleich ist
- Sicher
- Verpolungsschutz
- Doppelt temperaturüberwachte Lüfterkühlung
- Einstellbare Montageklammern zur einfachen permanenten Installation an den meisten Werkstatt-Hebebühnen
- Betriebstemperatur: -20 °C/+40 °C
- Betriebsdauer (durchschnittliche Lebensdauer, MTBF): 85.000 Stunden
- CE-zertifiziert gem. 2014/35/EU und 2014/30/EU
- Beinhaltet: Ladegerät/Erhaltungsladegerät, Klemmen, Versorgungskabel, 4 Montageklammern und Schrauben, Bedienungsanleitung in 16 Sprachen

Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	V	A						IP		
BBCE12-F100	12 V	4/20/70/100A A	X	0 - 2000 A·h	5000 mm	X	42 mm	20	450 x 140 x 450 mm	9820 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com