




9/14/24/27F

Tête carrée fixe, attachement
rectangulaire



DÉTAILS SUR LE PRODUIT


- Les carrés conducteurs fixes permettent une plus grande accessibilité en largeur et en hauteur comparé aux embouts de clés à cliquet
- L'embout se fixe à la clé dynamométrique par une bille rétractable à ressort
- La gamme complète couvre les dimensions de 9x12 à 27x36, les carrés conducteurs de 1/4" à 1", un couple max. de 30 Nm à 2500 Nm
- Compatible avec les clés 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24
- Les tailles dont la longueur de couple indique * nécessitent un calcul de réglage du couple cible



Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit				A	B	C	D	E	F	
9F-1/4	1/4 in	9x12 mm		43 mm	10 mm	18 mm	22 mm	14 mm	23 mm	70 g
9F-3/8	3/8 in	9x12 mm		44 mm	9 mm	18 mm	22 mm	14 mm	25 mm	80 g
9F-1/2	1/2 in	9x12 mm		45 mm	11 mm	18 mm	22 mm	14 mm	30 mm	90 g
14F-1/2	1/2 in	14x18 mm		65 mm	15 mm	25 mm	30 mm	18 mm	34 mm	210 g
14F-3/4	3/4 in	14x18 mm		69 mm	19 mm	25 mm	40 mm	25 mm	50 mm	390 g
24F-3/4	3/4 in	24x32 mm		96 mm	20 mm	35 mm	40 mm	28 mm	53 mm	730 g
24F-1	1 in	24x32 mm		98 mm	22 mm	35 mm	50 mm	28 mm	53 mm	750 g
27F-1	1 in	27x36 mm		106 mm	25 mm	40* mm	60 mm	28 mm	57 mm	1000 g

