




9/14/24/278

Ring-Einsteckwerkzeug mit Rechteckschaft



PRODUKTDDETAILS

- Befestigung mit federndem Haltestift im Rechteckschaft
- Sortiment mit Aufnahmen von 9x12 bis 27x36, Ringgröße von 7 bis 60 mm, maximales Drehmoment von 25 bis 3000 Nm
- Je nach Länge des Einsteckwerkzeuges sind veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel erforderlich
- Passend für Bahco Drehmomentschlüssel der Serien 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 und WPTC-6



Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt				A	B	C	D	E	F	
98-7	7 mm	9x12 mm	25 N·m	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	22 mm	8 mm	20 mm	43 g
98-8	8 mm	9x12 mm	34 N·m	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	22 mm	8 mm	20 mm	40 g
98-9	9 mm	9x12 mm	45 N·m	40 mm	7,5 mm	17,5 mm	22 mm	9 mm	20 mm	50 g
98-10	10 mm	9x12 mm	58 N·m	42 mm	9,5 mm	17,5 mm	22 mm	9 mm	20 mm	48 g
98-11	11 mm	9x12 mm	47 N·m	42 mm	9,5 mm	17,5 mm	22 mm	9 mm	20 mm	40 g
98-12	12 mm	9x12 mm	89 N·m	42 mm	9,5 mm	17,5 mm	22 mm	12 mm	20 mm	50 g
98-13	13 mm	9x12 mm	105 N·m	42 mm	9,5 mm	17,5 mm	22 mm	12 mm	20 mm	60 g
98-14	14 mm	9x12 mm	125 N·m	45 mm	12,5 mm	17,5 mm	23 mm	12 mm	20 mm	60 g
98-15	15 mm	9x12 mm	145 N·m	45 mm	12,5 mm	17,5 mm	25 mm	12 mm	20 mm	60 g
98-16	16 mm	9x12 mm	160 N·m	45 mm	12,5 mm	17,5 mm	27.5 mm	13 mm	20 mm	60 g
98-17	17 mm	9x12 mm	160 N·m	45 mm	12,5 mm	17,5 mm	27.5 mm	13 mm	20 mm	55 g
98-18	18 mm	9x12 mm	160 N·m	42 mm	9,5 mm	17,5 mm	29 mm	13 mm	20 mm	58 g
98-19	19 mm	9x12 mm	160 N·m	55 mm	22,5 mm	17,5 mm	31 mm	13 mm	20 mm	90 g
98-21	21 mm	9x12 mm	160 N·m	49 mm	16,5 mm	17,5 mm	33.5 mm	13 mm	20 mm	68 g
98-22	22 mm	9x12 mm	160 N·m	50 mm	17,5 mm	17,5 mm	35 mm	13 mm	20 mm	70 g
148-13	13 mm	14x18 mm	105 N·m	60 mm	12 mm	25 mm	32 mm	11 mm	25 mm	140 g
148-14	14 mm	14x18 mm	125 N·m	60 mm	12 mm	25 mm	32 mm	11 mm	25 mm	140 g
148-15	15 mm	14x18 mm	150 N·m	60 mm	12 mm	25 mm	32 mm	11 mm	25 mm	140 g
148-16	16 mm	14x18 mm	175 N·m	60 mm	12 mm	25 mm	32 mm	12 mm	25 mm	140 g
148-17	17 mm	14x18 mm	200 N·m	62 mm	14 mm	25 mm	32 mm	12 mm	25 mm	150 g
148-18	18 mm	14x18 mm	230 N·m	63 mm	15 mm	25 mm	32 mm	12 mm	25 mm	150 g
148-19	19 mm	14x18 mm	260 N·m	64 mm	16 mm	25 mm	32 mm	12 mm	25 mm	138 g
148-21	21 mm	14x18 mm	330 N·m	64 mm	16 mm	25 mm	33 mm	15 mm	25 mm	170 g
148-22	22 mm	14x18 mm	360 N·m	55 mm	7 mm	25 mm	35 mm	15 mm	25 mm	170 g
148-24	24 mm	14x18 mm	360 N·m	62 mm	14 mm	25 mm	38 mm	15 mm	25 mm	170 g
148-27	27 mm	14x18 mm	360 N·m	75 mm	22 mm	30 mm	41.5 mm	17.5 mm	25 mm	210 g
148-28	28 mm	14x18 mm	360 N·m	75 mm	22 mm	30 mm	44 mm	17.5 mm	25 mm	210 g
148-30	30 mm	14x18 mm	360 N·m	78 mm	25 mm	30 mm	45 mm	17.5 mm	25 mm	210 g
148-32	32 mm	14x18 mm	360 N·m	78 mm	25 mm	30 mm	47.5 mm	17.5 mm	25 mm	210 g
148-34	34 mm	14x18 mm	360 N·m	80 mm	27 mm	30* mm	51 mm	19 mm	25 mm	190 g
148-36	36 mm	14x18 mm	360 N·m	80 mm	27 mm	30* mm	53 mm	19 mm	25 mm	196 g
148-41	41 mm	14x18 mm	360 N·m	88 mm	30 mm	35* mm	59.5 mm	19 mm	25 mm	280 g
248-24	24 mm	24x32 mm	1200 N·m	100 mm	25 mm	35 mm	48 mm	25 mm	35 mm	880 g
248-27	27 mm	24x32 mm	1200 N·m	105 mm	30 mm	35 mm	50 mm	25 mm	35 mm	910 g
248-30	30 mm	24x32 mm	1200 N·m	105 mm	30 mm	35 mm	55 mm	25 mm	35 mm	720 g
248-32	32 mm	24x32 mm	1200 N·m	103 mm	28 mm	35 mm	57 mm	25 mm	35 mm	730 g
248-34	34 mm	24x32 mm	1200 N·m	105 mm	30 mm	35 mm	61 mm	25 mm	35 mm	740 g
248-36	36 mm	24x32 mm	1200 N·m	110 mm	30 mm	40* mm	62 mm	25 mm	35 mm	790 g
248-41	41 mm	24x32 mm	1200 N·m	120 mm	35 mm	45* mm	73 mm	25 mm	35 mm	960 g
248-46	46 mm	24x32 mm	1200 N·m	125 mm	40 mm	45* mm	82 mm	25 mm	35 mm	1040 g
248-50	50 mm	24x32 mm	1200 N·m	137 mm	47 mm	50* mm	95 mm	25 mm	35 mm	1300 g
248-55	55 mm	24x32 mm	1200 N·m	145 mm	50 mm	55* mm	102 mm	25 mm	35 mm	1450 g
248-60	60 mm	24x32 mm	1200 N·m	153 mm	53 mm	60* mm	110 mm	25 mm	35 mm	1620 g
278-30	30 mm	27x36 mm	3000 N·m	125 mm	35 mm	50 mm	70 mm	28 mm	40 mm	1270 g
278-32	32 mm	27x36 mm	1240 N·m	125 mm	35 mm	50 mm	70 mm	28 mm	40 mm	1213 g
278-34	34 mm	27x36 mm	3000 N·m	125 mm	35 mm	50 mm	78 mm	25 mm	40 mm	1250 g
278-36	36 mm	27x36 mm	3000 N·m	125 mm	35 mm	50 mm	75 mm	28 mm	40 mm	1220 g
278-41	41 mm	27x36 mm	3000 N·m	128 mm	38 mm	50 mm	76 mm	28 mm	40 mm	1220 g
278-46	46 mm	27x36 mm	3000 N·m	137 mm	47 mm	50 mm	82 mm	28 mm	40 mm	1260 g
278-50	50 mm	27x36 mm	3000 N·m	135 mm	45 mm	50 mm	92 mm	28 mm	40 mm	1430 g
278-55	55 mm	27x36 mm	3000 N·m	135 mm	40 mm	55* mm	104 mm	28 mm	40 mm	1700 g
278-60	60 mm	27x36 mm	3000 N·m	148 mm	48 mm	60* mm	110 mm	28 mm	35 mm	1570 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com