



74WR-50/74WR-400

**Mechanischer Drehmomentschlüssel,
auslösend, mit Schnelleinstellung,
fester Knarrenkopf mit
Durchsteckvierkant**



PRODUKTDDETAILS

- Robuster und präziser Mechanismus mit über 100.000 Zyklen innerhalb der Anzeigenabweichung
- Schnelleinstellung des gewünschten Drehmoments durch Stellknopf am Griffende
- Inklusive Timestrip®: visuelle Anzeige sobald eine Neukalibrierung erforderlich ist (Abstufung 3, 6, 9 und 12 Monate)
- Leicht ablesbare Doppelskala in Nm/ft.lb
- Sortiment von 10 Nm bis 400 Nm bzw. 7.5 bis 300 ft.lb
- Für Links- und Rechtsanzug verwendbar
- Anzeigeabweichung $\pm 3\%$
- Akustisches und spürbares Signal beim Erreichen des Drehmoments
- Mit 3/8", 1/2" und 3/4" Vierkantantrieb erhältlich
- Markierung der Griffmitte
- Bei entriegeltem Stellknopf ist ein blauer Ring sichtbar
- Lieferung in semi-transparentem Kunststoffrohr für Aufbewahrung und Transport
- Inklusive Konformitätserklärung gemäß internationaler Normen
- Geprüft nach DIN EN ISO 6789
- Hergestellt in Großbritannien



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt: 74WR-50

<input checked="" type="checkbox"/>	7.5-37.5 lb·ft	<input checked="" type="checkbox"/>	3/8"	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5 Nm
<input checked="" type="checkbox"/>	0,5 lb·ft	<input checked="" type="checkbox"/>	335 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	317 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	231 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	35 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	37 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	26 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	0.700 kg		

Produkt: 74WR-100

<input checked="" type="checkbox"/>	15-75 lb·ft	<input checked="" type="checkbox"/>	1/2"	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Nm
<input checked="" type="checkbox"/>	1 lb·ft	<input checked="" type="checkbox"/>	387 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	364 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	278 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	45 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	48 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	32 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	0.900 kg		

Produkt: 74WR-200

<input checked="" type="checkbox"/>	30-150 lb·ft	<input checked="" type="checkbox"/>	1/2"	<input checked="" type="checkbox"/>	2 Nm
<input checked="" type="checkbox"/>	2 lb·ft	<input checked="" type="checkbox"/>	470 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	447 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	361 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	45 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	48 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	32 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	1.100 kg		

Produkt: 74WR-300

<input checked="" type="checkbox"/>	45-220 lb·ft	<input checked="" type="checkbox"/>	1/2"	<input checked="" type="checkbox"/>	2 Nm
<input checked="" type="checkbox"/>	2 lb·ft	<input checked="" type="checkbox"/>	593 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	567 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	480 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	52 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	48 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	33 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	1.400 kg		

Produkt: 74WR-340

<input checked="" type="checkbox"/>	45-250 lb·ft	<input checked="" type="checkbox"/>	1/2"	<input checked="" type="checkbox"/>	5 Nm
<input checked="" type="checkbox"/>	2 lb·ft	<input checked="" type="checkbox"/>	685 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	659 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	572 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	52 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	48 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	33 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	1.500 kg		

Produkt: 74WR-400

<input checked="" type="checkbox"/>	60-300 lb·ft	<input checked="" type="checkbox"/>	3/4"	<input checked="" type="checkbox"/>	5 Nm
<input checked="" type="checkbox"/>	5 lb·ft	<input checked="" type="checkbox"/>	686 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	661 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	574 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	51 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	47 mm
<input checked="" type="checkbox"/>	24 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	1.900 kg		

