




2678V

Gemäß VDE isolierte Kombinationszange



PRODUKTDDETAILS

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Verchromt, rostschutzbehandelt
- Normen: ISO 5749
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft



Follow the Fish!



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkt	A	B	C	D	E	F	G		
2678V-160	160 mm	33 mm	23 mm	11 mm	6 mm	11 mm	12 mm	2.7 mm	255 g
2678V-180	180 mm	36 mm	26 mm	13 mm	8 mm	11.5 mm	13 mm	3.0 mm	348 g
2678V-200	200 mm	39 mm	28 mm	12 mm	9 mm	12 mm	14 mm	4.0 mm	350 g

Follow the Fish!

