



### G0313C03X

**3 mm x 13 mm roterende fil af hårdmetal med spids form, til metal, grov X-hugning 12/6 TPI 3 mm**

## PRODUKTOPLYSNINGER

- Velegnet hvor pladsen er trang pga. den spidse næse
- Anvendelsesområder omfatter bearbejdning af støbejern, støbt stål, kulstofstål, legeret stål, rustfrit stål, hærdet stål, kobber og aluminium
- DIN: SPG
- Fin: til hårde og/eller modstandsdygtige materialer, hvor der kræves en glat overfladefinish og fjernelse af materiale er minimalt
- Medium: til bearbejdning af hårde og/eller modstandsdygtige materialer under normale forhold
- Grov: især egnet til bearbejdning af rustfrit stål, bløde materialer eller lette legeringer
- Ekstra grov: afstumpet
- X-Cut: til hårde og bløde materialer, producerer korte og stumpe spåner, kører glat selv ved lave skærehastigheder
- Diamant skær: til varmebehandlet og hårdt legeret stål og epoxy, fremragende finish, minimale aksiale kræfter
- En fil med mindre diameter vil have et finere snit end en fil med større diameter, der hører til den samme kategori af skær, for eksempel medium-skær
- Lagerstandard: X = ja
- Uundværligt værktøj, der bruges i et stort antal industrisektorer, herunder luftfart, skibsfart, bilindustrien og den kemiske industri osv.
- Brugt til at afgrate uregelmæssige genstande eller til at afslutte efterbehandlingsarbejde i et begrænset rum
- Antallet af tænder er også angivet ud over typen af skæring for hver roterende fil
- Roterende hårdmetalfil til afgratning af flader med runde sammenføjninger



## PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt								
<b>G0313C03X</b>	3 mm	13 mm	3 mm	40 mm	C X	12/6		10 g

**Follow the Fish!**

