



BBT80










PRODUKTOPLYSNINGER

- Hurtig, sikker og enkel tester, der giver en hurtig og præcis batteri- og systemtestdiagnose
- På grund af sit patenterede "Single Load, Dynamic Resistance Technology" er det i stand til at levere det mest nøjagtige testresultat på køretøjet, hvilket afspejler de sande betingelser for det testede batteri
- Det kan benyttes til test af 12V Start&Stop batterier
- Læsning af værdier i $m\Omega$, essentielle data til nøjagtigt at vurdere Start&Stop-batteriernes sundhedstilstand.
- Udstyret med en termisk printer, hvilket er en nyttig mulighed før og efter en batteritest
- Kapacitet
 - - 6 og 12V standard batterier
 - - 12 og 24V opladnings-/startersystemer
 - - Traditionel væske, VRLA (AGM Flat plade og Spiral / GEL) og Start&Stop EFB og AGM
 - - Fungerende strømstyrkeområde (SAE): 40 - 2.000 CCA
 - - Driftsområde for voltmeter: 1,5 V - 30V
 - - Overholder batterivurderingssystemerne SAE, DIN, EN, IEC og JIS
- Testresultater
 - - GOD og GODKENDT
 - - GOD og OPLAD IGEN
 - - OPLAD IGEN og TEST IGEN
 - - DÅRLIG og UDSKIFT
 - - DÅRLIG CELLE og UDSKIFT
 - - Ladetilstand og helbredstilstand i procent
 - Baggrundsbelyst LED-display med 2 linjer, der gør det nemt at læse, selv i de mørkeste omgivelser
 - Isolerede klemmer der kan åbnes 35 mm
 - Den er dækket af et beskyttende gummihus
 - Software sprog på engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk og portugisisk
 - Leveres i robust plastikhus med beskyttende skum, med 6 AA batterier, papirrulle, cd-software og fysisk brugervejledning
 - CE-mærket



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt							
BBT80	6-12 V	40-2000 A·h	X	50 °C	X	64 x 130 x 251 mm	1.11 kg

