



BBCE12-F100










PRODUKTOPLYSNINGER

- 70A fuldautomatisk batterioplader/vedligeholdelsesoplader for 12V batterier
- Kan levere med hastighed på op til 70A, men kan nå 100A over tre minutter
- Den er også en strømforsyning, som opretholder en stabil spænding (giver mulighed for at justere spændingen mellem 13,0-14,8V) under varierende belastninger under større køretøjs ECU-omprogrammering og diagnostisk arbejde
- Anvendelse: både, personbiler, autocampere, varevogne, busser, landbrugskøretøjer, lastbiler m.m.
- Understøttet af mikroprocessorstyret teknologi
- Denne teknologi giver mulighed for flere opladningstrin for ekstra præcision, sikkerhed og forøgelse af batterilevetiden
- Designet til alle typer bly/syre-batterier som f.eks. AGM, Cal/Cal, Gel, SLI, VRLA og Start&Stop batterier
- Mulighed for at indstille opladningstilstanden i Automatisk eller Manuel tilstand, hvor du kan indstille opladningshastigheden til 4, 20 eller 70A
- Manuel tilstand giver mulighed for at indstille den ønskede opladningstid
- Desulfateringsfunktion, der opnår 15,8V max
- Mulighed for showroomfunktion (forsyning)
- Float-mode overvågning: Opretholder automatisk optimal batteriladning
- Heavy Duty konstruktion
- Andersson-stik, der sikrer en optimal forbindelse og strømoverførsel
- Heavy Duty klemmer med udskiftelige kæber med 5 meter langt kabel, med klemmer der kan åbnes 42 mm og forsynet med en kobberforbindelse mellem klemmerne for at sikre, at strømmen opnår den samme intensitet ved klemmens to kæber
- Sikker
- Polaritetsbeskyttet
- Dobbelte temperaturstyrede køleventilatorer
- Justerbare monteringsbeslag til nem permanent installation til de fleste autolifts
- Driftstemperatur: -20 °C / +40 °C
- Arbejdstimer (MTBF): 85000 timer
- CE-certificeret i henhold til 2014/35/EU og 2014/30/EU
- Pakkeindhold:
Batterioplader/vedligeholdelsesoplader, klemmer, strømforsyningskabel, 4 monteringsbeslag og skruer og brugervejledning på 16 sprog

Follow the Fish!



PRODUKTATTRIBUTTER

Produkt	V	A						IP		
BBCE12-F100	12 V	4/20/70/100A A	X	0 - 2000 A·h	5000 mm	X	42 mm	20	450 x 140 x 450 mm	9820 g

