



BOD8902

Aspiroil aspiradora de aceite



DETALLES DEL PRODUCTO

- Recogedora de aceite 2 en 1 utilizado para drenar, bien por gravedad o bien por succión mediante un mecanismo de aspiración, el aceite residual de motores, cajas de cambio y diferenciales de todos los vehículos
- Incluye una gran variedad de sondas distintas, apropiadas para una amplia selección de vehículos, como una de cobre para aceite de alta temperatura
- Nailon flexible: 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm
- Cobre rígido: 5 x 700 mm, 6 x 700 mm
- Adaptadores: para diám. BMW: 12,2 mm, y diám. VAG Group: 10 mm
- Velocidad de aspiración: de 1,5 a 2 L/min (aceite a 70 °C y -80 °C, con sonda de 6 mm y presión de aire de 8 bar/115 psi)
- Presión de aire de aspiración: 7-8 bar/100-115 psi
- Presión de drenaje máxima: 1bar / 14,5 psi
- Capacidad máxima del depósito de succión y drenaje: 90 L
- Conexión reforzada entre el depósito y el tubo de aceite para minimizar el riesgo de fugas
- Embudo acodado giratorio que garantiza gran flexibilidad y una capacidad de 18 L
- Mangueras reforzadas de metal para una mayor durabilidad
- Mango protegido de espuma como aislante y para evitar rasguños en los vehículos en caso de accidente
- Medidores que indican el nivel de líquido contenido y la presión de succión y del depósito de aire
- Una rueda giratoria con freno para mayor seguridad
- Certificado CE de acuerdo con la normativa 2006/42/CE + BS EN1494

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto						
BOD8902	90 l	1100-1700 mm	632 mm	413 mm	1000 mm	38 kg

Follow the Fish!

