



**BH2402010**










**Gato oleoneumático 40/20/10 Tn**



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Gato hidroneumático 40/20/10 T con acceso extra bajo
- Máxima capacidad de carga: 40 T
- Nivel de acceso extremadamente bajo: 125 mm
- Diseño muy resistente que garantiza la durabilidad y longevidad de la herramienta
- Rueda de apoyo situada en la palanca que evita lesiones cuando se coloca
- Protección de PU en la palanca de acero que ayuda a evitar los arañazos en el vehículo
- Ruedas de PU muy grandes y gruesas que permiten superar cualquier obstáculo de forma sencilla y aumentar la maniobrabilidad
- Dos adaptadores de altura incluidos, de 45 y 75 mm, para aumentar toda la elevación posible
- Sistema con válvula de presión de seguridad que previene la sobrecarga, y certificado CE de acuerdo con la normativa 2006/42/CE + BS EN1494

## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			<b>BAR</b>							
<b>BH2402010</b>	40000 kg	1/4 in	8-12 bar	125 mm	406 mm	183 /40 T mm	233 /20 T mm	287 /10 T mm	1225 x 302 x 825 mm	53 kg

**Follow the Fish!**

