



B199.080.125

**Llave de vaso aislada VDE
BahcoFit con mango
multicomponente, 8 mm x
125 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO








- Destornillador aislado VDE con agujero fino para tornillos, pernos y tuercas de cabeza hexagonal.
- Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
- Mango bi-componente con ranuras verticales de máxima fricción, antideslizante y con la zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.
- Material suave y de alta fricción, con superficie estriada para proporcionar un agarre cómodo y la máxima fricción, incluso con la mano grasienta.
- Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta.
- Con agujero para colgar.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella.
- Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.
- SB = embalaje en blíster en un colgador de plástico.
- Cómodos de usar gracias al mango bi-componente fabricado con más de un 75 % de goma.
- Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales del mango.
- Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias a las marcas del mango.
- Varilla de acero aleado de alto rendimiento aislado con punta fosfatada.



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|---|--|---|---|---|
| B199.080.125 | 8 mm | 15x30 mm | 125 mm | 34 mm | 117 mm | 242 mm | 142 g |

