

B199.080.125

Llave de vaso aislada VDE BahcoFit con mango multicomponente, 8 mm x 125 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Destornillador aislado VDE con agujero fino para tornillos, pernos y tuercas de cabeza hexagonal.
- Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
- Mango bi-componente con ranuras verticales de máxima fricción, antideslizante y con la zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.
- Material suave y de alta fricción, con superficie estriada para proporcionar un agarre cómodo y la máxima fricción, incluso con la mano grasienta.
- Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta.
- Con agujero para colgar.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella.
- Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.
- SB = embalaje en blíster en un colgador de plástico.
- Cómodos de usar gracias al mango bi-componente fabricado con más de un 75 % de goma.
- Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales del mango.
- Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias a las marcas del mango.
- Varilla de acero aleado de alto rendimiento aislado con punta fosfatada.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto							
B199.080.125	8 mm	15x30 mm	125 mm	34 mm	117 mm	242 mm	142 g