SB148.002.100

Destornillador aislado VDE BahcoFit, de punta Combi ranurada y Phillips con mango multicomponente, 6 mm y PH2, embalaje en blíster



DETALLES DEL PRODUCTO

- Destornilladores aislados VDE para tornillos de terminal plus-minus, ranurados/Phillips.
- Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
- Para usar en armarios eléctricos y bloques de terminales.
- Mango bi-componente con ranuras verticales para un agarre cómodo y la máxima transmisión de fuerza, con superficie antideslizante.
- Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta.
- Con agujero para colgar.
- Varilla de acero aleado de alto rendimiento, cromado y totalmente templado.
- La referencia y el tamaño de la punta están grabados con láser para facilitar la identificación.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella.
- Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.
- SB = embalaje en blíster en un colgador de plástico.
- Mango bi-componente con nervaduras que refuerzan el agarre de la herramienta y proporciona la máxima transmisión de fuerza, con recubrimiento antideslizante.
- El número y el tamaño de la punta están marcados con láser para facilitar la identificación.



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto						
SB148.002.100	6.0mm/PH2	100 mm	30 mm	105 mm	205 mm	84 g