



**B142.002.175**

**Destornillador Pozidriv aislado  
VDE BahcoFit con mango  
multicomponente, PZ2 x  
175 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO







- Destornilladores aislados VDE para tornillos Pozidriv.
- Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
- Mango bi-componente con una zona de la empuñadura suave y amplia para un agarre cómodo y una elevada transmisión del par de apriete.
- Símbolo y marcas permanentes en el mango para identificar rápidamente la punta.
- Con agujero para colgar.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, gracias a la varilla de acero de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella.
- Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.
- Normas: ISO 8764 y DIN 5260.
- SB = embalaje en blíster en un colgador de plástico.
- Cómodos de usar gracias al mango bi-componente fabricado con más de un 75 % de goma.
- Máximo agarre gracias a las ranuras antideslizantes verticales del mango.
- Identificación fácil del tamaño y del tipo de tornillo gracias a las marcas del mango.
- Varilla de acero aleado de alto rendimiento aislado con punta fosfatada.



Follow the Fish!



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto						
<b>B142.002.175</b>	PZ2	175 mm	34 mm	117 mm	292 mm	140 g

