



## BBCE12-F100

### Cargador de batería 100A








#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Mantenedor/cargador de batería totalmente automático de 70 A para baterías de 12 V
- Puede suministrar hasta 70 A, pero es capaz de llegar a los 100 A durante tres minutos
- La fuente de alimentación es también la que se encarga de mantener el voltaje estable (y permite ajustar el voltaje entre 13,0 y 14,8 V) a cargas variables durante la principal reprogramación de la ECU del vehículo y el trabajo de diagnóstico
- Aplicación: barcos, turismos, caravanas, vehículos comerciales, autobuses, vehículos agrícolas, camiones, etc.
- Utiliza tecnología controlada por microprocesador
- Esta tecnología permite pasos de carga multi-carga para mayor precisión, seguridad y aumento de vida de la batería
- Diseñado para todo tipo de baterías de plomo-ácido, como las baterías de AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA y Start&Stop
- Permite configurar el modo de carga en automático o manual, donde puede configurar el amperaje de carga como 4, 20 o 70 A
- El modo manual permite configurar el tiempo de carga deseado
- Modo De-sulfating, que consigue un máximo de 15,8 V
- Modo (de suministro) para taller disponible
- Monitorización de modo flotante: mantiene automáticamente una óptima carga de la batería
- Muy resistente
- Conector Anderson, que garantiza un paso de la corriente y una conexión óptimos
- Cable largo de 5 m con pinzas resistentes de 42 mm de apertura que incluyen mordazas reemplazables, y equipado con conexión de cobre entre las pinzas para garantizar que la corriente se logra con la misma intensidad a través de las dos mordazas
- Seguro
- Protección contra polaridad inversa
- Ventiladores de refrigeración con doble control de temperatura
- Soportes de montaje ajustables que permiten una instalación permanente sencilla en la mayoría de montacargas de las tiendas
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C / +40 °C
- Vida útil (tiempo medio entre fallos): 85 000 horas
- Certificado CE de acuerdo con las normativas 2014/35/UE y 2014/30/UE
- Contenido del paquete: mantenedor/cargador, pinzas, cable de alimentación, cuatro soportes de montaje y tornillos y el manual del usuario en 16 idiomas

**Follow the Fish!**



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	V	A						IP		
<b>BBCE12-F100</b>	12 V	4/20/70/100A A	X	0 - 2000 A·h	5000 mm	X	42 mm	20	450 x 140 x 450 mm	9820 g

