




75R3-650

Llave dinamométrica mecánica de disparo de accionamiento libre ajustable con cabeza fija de carraca



DETALLES DEL PRODUCTO

- Puede ser utilizado con o sin la extensión suministrada (opcional para la llave de 650 Nm)
- Amplia escala dual en Nm y libras pie
- La gama abarca pares de 130 a 1500 Nm / 100-1100 libras pie
- La carraca de cuadrado pasante permite trabajar en sentido horario y antihorario
- Precisión hasta $\pm 3\%$ de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- Señal de par excepcionalmente clara gracias a un mecanismo único
- El mango de extensión reduce significativamente el esfuerzo del usuario para alcanzar pares elevados
- Todo en una caja robusta portátil, moldeada por soplado
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales
- ISO 6789-2:2017
- Fabricado en Reino Unido









Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto: **75R3-650**

 N·m	130-650 N·m	 lbf·ft	100-480 lbf·ft		3/4" in
 Nm	5 N·m	 lbf·ft	5 lbf·ft	A	856 mm
B	823 mm	C	713 mm	D	66 mm
E	56 mm	F	30 mm	L_{EXT}	- mm
 kg	4.000 kg				

Follow the Fish!

