



**3868-54-1.6-TSX-1.4/2**

**Sierra de cinta de carburo para  
corte de metal de triple chip  
para materiales difíciles y  
abrasivos, dentado TSX, 1,4/2  
DPP de 1,6 mm x 54 mm**



## DETALLES DEL PRODUCTO







- Hoja de carburo para corte de gran eficiencia en materiales abrasivos y difíciles
- El diseño del dentado Triple Set y una buena evacuación de la viruta ayudan a eliminar la pérdida de dientes
- El diseño de diente triscado elimina la vibración y el ruido, especialmente en máquinas inestables
- El carburo es muy resistente, por lo que los bordes pueden soportar las altas fuerzas de impacto de la sierra de cinta sin romperse ni astillarse
- La punta de carburo seleccionada para el desgaste, la resistencia y la durabilidad ha demostrado que aumenta la productividad notablemente
- Diente de ángulo de ataque de 10° positivos para velocidades de corte más rápidas y mayor productividad
- Punta de carburo seleccionado para resistencia al desgaste y durabilidad
- Triscado especial para buena evacuación de viruta y mayor vida útil
- Anchura y grosor estándar, válida para todas las máquinas de sierra de cinta sin modificación
- Perfecto para cortar aleaciones de titanio, aleaciones de grafito, aluminio con altas aleaciones de silicona o matriz
- Proporciona espacio para una buena eliminación de virutas
- Vida útil de la hoja muy mejorada



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto						
<b>3868-54-1.6-TSX-1.4/2</b>	54 mm	2 in	1.6 mm	0.062 in	1.4/2	TSX

**Follow the Fish!**

