


## 3868-80-1.6-TSX-2/3

# Sierra de cinta de carburo para corte de metal de triple chip para materiales difíciles y abrasivos, dentado TSX, 2/3 DPP de 1,6 mm x 80 mm

## DETALLES DEL PRODUCTO

- Hoja de carburo para corte de gran eficiencia en materiales abrasivos y difíciles
- El diseño del dentado Triple Set y una buena evacuación de la viruta ayudan a eliminar la pérdida de dientes
- El diseño de diente triscado elimina la vibración y el ruido, especialmente en máquinas inestables
- El carburo es muy resistente, por lo que los bordes pueden soportar las altas fuerzas de impacto de la sierra de cinta sin romperse ni astillarse
- La punta de carburo seleccionada para el desgaste, la resistencia y la durabilidad ha demostrado que aumenta la productividad notablemente
- Diente de ángulo de ataque de 10° positivos para velocidades de corte más rápidas y mayor productividad
- Punta de carburo seleccionado para resistencia al desgaste y durabilidad
- Triscado especial para buena evacuación de viruta y mayor vida útil
- Anchura y grosor estándar, válida para todas las máquinas de sierra de cinta sin modificación
- Perfecto para cortar aleaciones de titanio, aleaciones de grafito, aluminio con altas aleaciones de silicona o matriz
- Proporciona espacio para una buena eliminación de virutas
- Vida útil de la hoja muy mejorada

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3868-80-1.6-TSX-2/3** | 80 mm | 3-1/8 in | 1.6 mm | 0.062 in | 2/3 | TSX |