

3868-41-1.3-TSS-2/3

Hoja de sierra de cinta de carburo Triple Set®, 2/3 DPP, 41 mm x 1,3 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Hoja de carburo para corte de alta eficiencia de materiales difíciles y abrasivos cuando la vibración es un problema
- El diseño de diente triscado elimina la vibración y el ruido, especialmente en máquinas inestables
- Diente de ángulo de ataque de 10° positivos para velocidades de corte más rápidas y mayor productividad
- El diseño de hoja con rectificado patentado cuenta con una hoja triple chip con dientes triscados
- Proporciona espacio para una buena eliminación de virutas
- Diseñado específicamente para corte de producción de acero inoxidable
- Vida útil de la hoja muy mejorada
- Exactamente la misma hoja que la TSX, pero la TSS es una hoja de rodaje previo que utiliza un método patentado que elimina el rodaje
- El diseño del dentado Triple Set y una buena evacuación de la viruta ayudan a eliminar la pérdida de dientes
- Los bordes pueden soportar las altas fuerzas de impacto de la sierra de cinta sin romperse ni astillarse
- La punta de carburo seleccionada para el desgaste, la resistencia y la durabilidad ha demostrado que aumenta la productividad notablemente
- Anchura y grosor estándar, válida para todas las máquinas de sierra de cinta sin modificación
- Triscado especial para buena evacuación de viruta y mayor vida útil
- Reduce las vibraciones y cuenta con unos niveles de ruido muy bajos

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto						
3868-41-1.3-TSS-2/3	41 mm	1-1/2 in	1.3 mm	0.050 in	2/3	TSS