

3868-80-1.6-TSS-1.4/2

Hoja de sierra de cinta de carburo Triple Set®, 1,4/2 DPP, 80 mm x 1,6 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Hoja de carburo para corte de alta eficiencia de materiales difíciles y abrasivos cuando la vibración es un problema
- El diseño de diente triscado elimina la vibración y el ruido, especialmente en máquinas inestables
- Diente de ángulo de ataque de 10° positivos para velocidades de corte más rápidas y mayor productividad
- El diseño de hoja con rectificado patentado cuenta con una hoja triple chip con dientes triscados
- Proporciona espacio para una buena eliminación de virutas
- Diseñado específicamente para corte de producción de acero inoxidable
- Vida útil de la hoja muy mejorada
- Exactamente la misma hoja que la TSX, pero la TSS es una hoja de rodaje previo que utiliza un método patentado que elimina el rodaje
- El diseño del dentado Triple Set y una buena evacuación de la viruta ayudan a eliminar la pérdida de dientes
- Los bordes pueden soportar las altas fuerzas de impacto de la sierra de cinta sin romperse ni astillarse
- La punta de carburo seleccionada para el desgaste, la resistencia y la durabilidad ha demostrado que aumenta la productividad notablemente
- Anchura y grosor estándar, válida para todas las máquinas de sierra de cinta sin modificación
- Triscado especial para buena evacuación de viruta y mayor vida útil
- Reduce las vibraciones y cuenta con unos niveles de ruido muy bajos

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto						
3868-80-1.6-TSS-1.4/2	80 mm	3-1/8 in	1.6 mm	0.062 in	1.4/2	TSS