



**3853-54-1.6-3/4**

**Sierra de cinta Top Fabricator  
Sandflex® 3/4 DPP de  
54 mm x 1,6 mm**

**DETALLES DEL PRODUCTO**

- Para cortar acero estructural, tuberías y perfiles
- Dentado de acero rápido para una larga vida útil
- Forma especial de dentado PF, reduce el corte fuera de escuadra, la falta de dientes, la vibración, el pinzamiento y, en consecuencia, las hojas rotas
- El nuevo borde del diente de acero de alta velocidad mejorado ofrece una combinación de mayor dureza y mayor resistencia para alargar la vida útil de la herramienta
- Especialmente aconsejada para corte en inglete (ángulo)
- 5/8 DDP disponible para piezas de trabajo de pared fina y únicas, así como haces
- Máximo rendimiento de corte gracias al diseño del dentado diseñado especialmente
- Larga vida útil de la herramienta gracias a su dentado especial de acero rápido
- Muy aconsejada para corte en inglete (ángulo)
- El doble juego hace el dentado más fuerte, más resistente al decapado y más duradero
- Disponible con triscado ancho para estructuras pesadas evitando pellizcos en los dedos



**ATRIBUTOS DE PRODUCTO**

Producto						
<b>3853-54-1.6-3/4</b>	54 mm	2 in	1.6 mm	0.062 in	3/4	PF

**Follow the Fish!**

