



3853-67-1.6-2/3

**Sierra de cinta Top Fabricator
Sandflex® 2/3 DPP de
67 mm x 1,6 mm**

DETALLES DEL PRODUCTO

- Para cortar acero estructural, tuberías y perfiles
- Dentado de acero rápido para una larga vida útil
- Forma especial de dentado PF, reduce el corte fuera de escuadra, la falta de dientes, la vibración, el pinzamiento y, en consecuencia, las hojas rotas
- El nuevo borde del diente de acero de alta velocidad mejorado ofrece una combinación de mayor dureza y mayor resistencia para alargar la vida útil de la herramienta
- Especialmente aconsejada para corte en inglete (ángulo)
- 5/8 DDP disponible para piezas de trabajo de pared fina y únicas, así como haces
- Máximo rendimiento de corte gracias al diseño del dentado diseñado especialmente
- Larga vida útil de la herramienta gracias a su dentado especial de acero rápido
- Muy aconsejada para corte en inglete (ángulo)
- El doble juego hace el dentado más fuerte, más resistente al decapado y más duradero
- Disponible con triscado ancho para estructuras pesadas evitando pellizcos en los dedos



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto						
3853-67-1.6-2/3	67 mm	2-5/8 in	1.6 mm	0.062 in	2/3	PF

Follow the Fish!

