




3802-500-38-2.00-6

**Hojas de sierra de máquina de
acero rápido, 6 DPP, 500 mm x
38 mm x 2 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Diseñadas para cortar la mayoría de los materiales
- Hoja de sierra de máquina de acero rápido
- Adecuada para máquinas modernas con operarios formados y un elevado grado de control
- La tensión correcta de la hoja es esencial para garantizar un corte recto y una larga vida útil de la hoja.
- Si la tensión es demasiado baja, la hoja se doblará hacia arriba o se torcerá, lo que dará lugar a altas tensiones, un alto desgaste de la hoja y cortes irregulares y torcidos
- Una tensión excesiva causa altas tensiones en la hoja y en el bastidor de la sierra
- Por regla general, los materiales más duros requieren una menor velocidad de carrera y una mayor presión de alimentación
- Si las virutas se queman, la presión de alimentación es demasiado alta
- Si aparecen grietas en los dientes, la presión de alimentación es demasiado alta
- Las virutas finas en polvo indican que la presión de alimentación es demasiado baja
- Las virutas rizadas finas indican una presión de alimentación óptima
- Los dientes no deben tocar la pieza de trabajo cuando se arranca la máquina
- Una regla útil es que al menos tres dientes deben estar engranados en todo momento



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	W	T	
3802-500-38-2.00-6	6	500 mm	38 mm	2.00 mm	304 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com