




3802-450-38-2.00-6-KA

**Hoja de sierra de máquina de
acero rápido 6 DPP para
máquinas KASTO de 450 mm x
38 mm x 2 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Diseñadas con agujeros para máquinas KASTO
- Diseñadas para cortar la mayoría de los materiales
- Hoja de sierra de máquina de acero rápido
- Adecuadas para máquinas modernas con operarios formados y un elevado grado de control
- Es esencial una tensión correcta de la hoja para garantizar un corte recto y una larga vida útil de la hoja
- Si la tensión es demasiado baja, la hoja se doblará hacia arriba o se torcerá, provocando sobrecarga, un mayor desgaste de la hoja y un corte desigual y torcido
- Un exceso de tensión provoca sobrecargas en la hoja y en el marco de la sierra
- Por norma general, los materiales más duros requieren un índice de desplazamiento más bajo y una mayor presión de avance
- Si las virutas están quemadas, la presión de avance es demasiado alta
- Si se forman grietas en el dentado, la presión de avance es demasiado alta
- Unas virutas finas o en polvo indican que la presión de avance es demasiado baja
- Unas virutas finas y rizadas indican una presión de avance óptima
- El dentado no debe tocar la pieza de trabajo cuando la máquina está en funcionamiento
- Una regla general útil es que haya al menos tres dientes en contacto cada vez



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	W	T	
3802-450-38-2.00-6-KA	6	450 mm	38 mm	2.00 mm	249 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com