
92C

Llave ajustable "inglesa"de moleta lateral con acabado cromado para aplicaciones intensivas de 205 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Compatible con aplicaciones de uso intensivo
- Movimiento suave, alto rendimiento y precisión
- Cabeza angulada de 15° para una accesibilidad mejor
- Escala láser en mm para prefijar y realizar mediciones precisas
- Mangos más grandes y redondeados para un agarre más cómodo
- Acabado cromado, endurecido con precisión y con tratamiento anticorrosión
- Acero aleado de alto rendimiento forjado en una única pieza
- Normas: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 y BS 6333
- Superación de las normas de calidad: ISO +125 %, ASME +20 %
- En paralelo con un ángulo de 15°, las mordazas ofrecen un agarre firme y el mejor alcance
- Cómodo mango redondeado
- Movimiento suave y ajuste de precisión con el sistema de moleta lateral
- Resistencia superior gracias al acero de aleación de alto rendimiento y el endurecimiento de precisión



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	A	A	B	C	D	E	g
92C	205 mm	8 in	29 mm	7.7 mm	14 mm	26 mm	290 g