



S87+7

Llave combinada con cuadrado de 1/4" y 1/2" y juego de vasos (92 piezas/maletín)






DETALLES DEL PRODUCTO

- 12 vasos hexagonales de 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.
- 9 vasos serie larga hexagonales de 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13 mm.
- 15 vasos hexagonales de 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 32 y 34 mm.
- 9 vasos hexagonales de 1/2" AF: 3/8, 7/16 (11), 1/2, 9/16, 11/16, 3/4 (19), 13/16, 7/8 (22) y 1-3/16".
- 4 vasos de impacto hexagonales de 1/2": 17, 19, 21 y 24 mm.
- 4 llaves de vaso Phillips de 1/4": PH1, PH2, PH3 y PH4.
- 3 llaves de vaso ranuradas de 1/4": 4, 5,5 y 7 mm.
- 6 llaves de vaso hexagonales de 1/4": 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.
- 2 alargaderas de 1/4": 50 mm/2" y 100 mm/4".
- 1 mango corredizo en T de 1/4": 100 mm/4".
- 1 articulación universal de 1/4".
- 1 mango giratorio bi-componente de 1/4".
- 2 alargaderas de 1/2": 125 mm/5" y 250 mm/10".
- 1 articulación universal de 1/2".
- 1 vaso hexagonal para bujías de 1/2": 21 mm (13/16").
- 1 adaptador en T de 1/2".
- 3 llaves hexagonales: 1,5, 2 y 2,5 mm.
- 1 carraca de 1/4" con liberación rápida, 60 dientes y un ángulo de acción de 6°.
- 1 carraca de 1/2": liberación rápida, 60 dientes y ángulo de acción de 6°.
- 4 llaves de cabeza flexible: 8-9, 10-11, 12-13 y 14-15 mm.
- 13 llaves combinadas: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm, en un práctico estante para herramientas extraíble.
- 1 caja de plástico con tres secciones extraíbles y tapa.
- Acabado mate.
- Aleación de acero de alto rendimiento
- Los fijadores sufren menos desgaste y daños gracias a los vasos con perfil Dynamic-Drive™.
- Acceso más fácil gracias al cabezal compacto y delgado de la llave combinada.
- Cómodo agarre de las llaves gracias al mango en U.
- Maletín resistente a los golpes y a las temperaturas extremas.
- Maletín: polietileno de alta densidad (PEAD).
- Normas: ISO 1174 y DIN 3120.

Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto				
S87+7	375 mm	430 mm	110 mm	9560 g

