



BE-8255S

**Destornillador ranurado aislado
VDE ERGO™ con mango de tres
componentes, 1,2 mm x 6,5 mm
x 150 mm**



DETALLES DEL PRODUCTO

- Destornillador desarrollado acorde al proceso científico ERGO™
- Destornillador VDE aislado ERGO™ para tornillos de cabeza plana
- Punta fosfatada para mayor precisión
- Mango de tres componentes para la máxima comodidad del usuario, material suave con superficie acanalada que proporciona un agarre superior y una mayor transmisión de fuerza
- Cara plana anti-rodadura en el mango
- Agujero colgante integrado
- Fácil de elegir la punta correcta con el mango codificado por colores y el símbolo permanente en el extremo curvado
- Acero aleado de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la hoja
- No hay identificación de color en el mango extra pequeño, medidas pequeñas de 2,5 a 3,5
- Para trabajar en equipos de baja tensión de hasta 1000 V
- Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V
- Normas: ISO 2380/DIN 5264



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto							
BE-8255S	1.2 mm	6.5 mm	150 mm	36 mm	122 mm	272 mm	105 g

Follow the Fish!

