



BE-8830S

Bahco BE-8830S: Destornillador Pozidriv aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PZ3 x 36 mm x 150 mm



DETALLES DEL PRODUCTO

- Destornillador desarrollado acorde al proceso científico ERGO™
- Destornillador VDE aislado ERGO™ para tornillos de cabeza Pozidriv
- Para trabajar en equipos de baja tensión de hasta 1000 V
- Punta fosfatada para mayor precisión
- Mango de tres componentes para la máxima comodidad del usuario, material suave con superficie acanalada que proporciona un agarre superior y una mayor transmisión de fuerza
- Máximo confort con el mínimo esfuerzo gracias a un diseño ergonómico
- Fácil de elegir la punta correcta con el mango codificado por colores y el símbolo permanente en el extremo curvado
- Cara plana anti-rodadura en el mango
- No hay identificación de color en el mango extra pequeño, medida PZ0
- Agujero colgante integrado
- Acero aleado de alto rendimiento, aislamiento moldeado directamente sobre la hoja
- Inspeccionado individualmente y fabricado según IEC 60900, probado en un baño de agua a 10000 V
- Normas: ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, certificación VDE



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto						
BE-8830S	PZ 3	150 mm	36 mm	122 mm	272 mm	159 g

Follow the Fish!

