



BE-8510S

Destornilladores aislados VDE ERGO™, de punta Combi ranurada y Pozidriv con mango de tres componentes, 5 mm y PH1



DETALLES DEL PRODUCTO

- Destornilladores desarrollados según los procesos científicos ERGO™.
- Destornilladores aislados VDE ERGO™ para tornillos de terminal plus-minus, ranurados/Phillips.
- Punta fosfatada para proporcionar la máxima precisión.
- Mango de tres componentes que garantiza la máxima comodidad del usuario y cuyo material suave con superficie estriada proporciona un mejor agarre y una mayor fuerza de transmisión.
- Es fácil elegir la punta correcta gracias al mango con código de colores y los símbolos permanentes del extremo curvado.
- Cara plana en el mango para impedir que los destornilladores rueden.
- Con agujero para colgar.
- Máxima comodidad con el mínimo esfuerzo gracias al diseño ergonómico.
- Acero aleado de alto rendimiento, fosfatado y totalmente templado, con aislamiento moldeado directamente en la varilla.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V.
- Varilla de alta calidad con aislamiento moldeado directamente en ella.
- Inspeccionados y fabricados de forma individual, de conformidad a IEC 60900, y probados en un baño de agua a 10 000 V.



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto						
BE-8510S	5.0/PH1	80 mm	27 mm	122 mm	202 mm	60 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com