




6MV-21

Llave fija aislada, 21 mm

DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- Llaves de 6 a 16 mm con 2 capas aisladas de diferentes colores.
- Llaves de 17 a 32 mm con 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Fabricada en acero aleado de alto rendimiento.
- Tolerancia de apertura conforme a ISO 691.
- Recubrimiento de 2/3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.^a capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

1000 V
IEC60900



Follow the Fish!



ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		L	A	B	
6MV-21	21 mm	184 mm	7.5 mm	46 mm	205 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com