



## 2MV-13


### Llave de estrella acodada aislada, 13 mm





#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Recubrimiento aislante.
- 3 capas aisladas de diferentes colores.
- Para trabajar en equipos con corrientes de hasta 1000 V, de conformidad con IEC 60900.
- Tolerancia de apertura conforme a ISO 691.
- Perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos.
- Cromado y con tratamiento anti-corrosión.
- Fabricada en acero aleado de alto rendimiento.
- Recubrimiento de 3 capas con distintos colores que indican seguridad, peligro o grave peligro. Además de una 4.ª capa de color negro para proteger aún más los bordes del mango.
- Estos colores proporcionan protección al mismo tiempo que crean un sistema de alerta óptico.
- Si la capa aislante exterior se daña, se podrá ver el color más claro situado debajo que avisará al usuario.
- Cada una de las herramientas se prueba con 10 000 V durante 10 segundos al final de su ciclo de fabricación.

1000 V  
IEC60900



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto		<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	
<b>2MV-13</b>	13.0 mm	180 mm	8.5 mm	23 mm	105 g

