BAHCO



2010

Composiciones de herramientas para mantenimiento general con maleta rígida: 109 piezas

DETALLES DEL PRODUCTO

• Maleta rígida con un juego de herramientas para trabajos en electrónica.
• Para cualquier trabajo de mantenimiento en equipos de oficina, procesamiento de datos y ordenadores.
• La caja moldeada está equipada con paneles negros: uno trae herramientas en los dos lados y los otros dos traen herramientas en un solo lado.
• Los tres paneles son extraíbles.
• Acabado: resistente al polvo, al desgaste, a los ácidos y a los arañazos.
• Material: caja de Royalite muy resistente a los impactos, con estructura de duraluminio.
• Llaves combinadas 1952M (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm).
• Llaves combinadas 4020LM (3, 3,2, 3,5, 4, 4,5 y 5,5 mm).
• Destornilladores Stubby BE-83xx (0,8 x 4 x 25 mm, 1 x 5,5 x 25 mm y 1,2 x 6,5 x 25 mm).
• Destornilladores ranurados de precisión 700 (1 x 50 mm, 1,2 x 50 mm, 1,5 x 50 mm y 1,8 x 50 mm).
• Juego de botadores 3659/8T (0,9, 1,4, 1,8, 2,4, 2,8, 3,4, 3,9 y 6 mm).
• Destornilladores hexagonales acodados 1996M (1,5, 2, 2,5 3 y 4 mm) y destornilladores de ajuste 5550 (3,2 mm).
• Destornilladores ranurados VDE BE-8220S (0,5 x 3 x 100 mm) y BE-8050S (1 x 5,5 x 125 mm).
• Pinzas 5516I (150 mm), 5577-145 (145 mm) y 2530-32 (130 mm) y ganchos dobles para hilos/muelles 5418 (165 mm).
• Extractor magnético 2535L, punta de broca y fresa 3524 y alicates de mecánica 2477AB (200 mm).
• Alicates de corte diagonal 2648 (125 mm), pelacables 3417NFVDE (160 mm) y calibres 1150 1/2H/P (120 mm).
• Mordaza 2950 (1 mm), herramienta para soldar 2010-5, llaves combinadas 1952Z y destornilladores de estrella BE-86xx (PH0 x 75, PH1 x 80 y PH2 x 100).
• Llaves de vaso BE-78xx (4, 4,5, 5, 5,5, 6 y 7 mm) y destornilladores Phillips de precisión 701 (PH00 y PH0).
• Juego de llaves acodadas 1995M/8T (2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mm) y llaves ajustable 9070C (160 mm).
• Destornilladores de ajuste 5550 (4,5 mm) y destornilladores ranurados VDE BE-8040S (0,8 x 4 x 100 mm).
• Destornilladores ranurados BE-8260 (1,2 x 8 x 175 mm), destornilladores comprobadores VDE 8045L (0,6 x 3,5 x 42 mm) y pinzas 5574-145.
• Juegos de limas 2-470 (6 mm x 2-470-16-1-0), espejos articulados 5515GV, extractores de doble lámpara 5423 (85 mm) y alicates de ajuste 2713A.
• Alicates combinados 2665B (160 mm), alicates con boca semirredonda 2656 R (135 mm) y destornilladores hexagonales con bola y ergonómicos 2707.
• Soldador electrónico 326000300 (25 W), desoldador 328000000 y destornilladores dinamométricos 2010-L.

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	X		g
2010	109	480 x 180 x 330 mm	8100 g

CONTENIDO DEL JUEGO



Recogedora magnética con luz
2535L



Juego de limas de aguja, picado entrefino, sin mango, 160 mm: 6 unidades
2-470-16-1-0



Llave ajustable "inglesa"de moleta central estándar de 20 mm con acabado cromado de 155 mm
8070 C



Llave combinada Lilliput de 3 mm con acabado cromado de 70 mm
4020L-M-3



Llave combinada Lilliput de 3,2 mm con acabado cromado de 70 mm
4020L-M-3.2



Llave combinada Lilliput de 3,5 mm con acabado cromado de 70 mm
4020L-M-3.5



Llave combinada Lilliput de 4 mm con acabado cromado de 70 mm
4020L-M-4



Llave combinada Lilliput de 4,5 mm con acabado cromado de 80 mm
4020L-M-4.5



Llave combinada Lilliput de 5,5 mm con acabado cromado de 80 mm
4020L-M-5.5



Llave combinada acodada de 6 mm con acabado cromado de 110 mm
1952M-6



Llave combinada acodada de 7 mm con acabado cromado de 120 mm
1952M-7



Llave combinada acodada de 8 mm con acabado cromado de 130 mm
1952M-8



Llave combinada acodada de 9 mm con acabado cromado de 140 mm
1952M-9



Llave combinada acodada de 10 mm con acabado cromado de 150 mm
1952M-10



Llave combinada acodada de 11 mm con acabado cromado de 160 mm
1952M-11



Llave combinada acodada de 12 mm con acabado cromado de 167 mm
1952M-12



Llave combinada acodada de 13 mm con acabado cromado de 175 mm
1952M-13



Llave combinada acodada de 14 mm con acabado cromado de 185 mm
1952M-14



Llave combinada acodada de 1/4" con acabado cromado de 95 mm
1952Z-1/4



Llave combinada acodada de 3/8" con acabado cromado de 125 mm
1952Z-3/8



Llave combinada acodada de 1/2" con acabado cromado de 170 mm
1952Z-1/2



Destornillador de punta plana con tuerca hexagonal ERGO™ con agarre de goma, 1,6 mm x 8 mm x 125 mm
BE-8160



Destornillador de punta recta ERGO™ con mango de goma Stubby (0,8 x 4 x 25 mm)
BE-8340



Destornillador de punta recta ERGO™ con mango de goma Stubby (1 x 5,5 x 25 mm)
BE-8350



Destornillador de punta recta ERGO™ con mango de goma Stubby (1,2 x 6,5 x 25 mm)
BE-8355



Destornillador para Phillips ERGO™ con agarre de goma, PH0 x 60 mm
BE-8600



Destornillador para Phillips ERGO™ con agarre de goma, PH1 x 75 mm de 27 mm
BE-8610



Destornillador llave de vaso ERGO™ con agarre de goma, 4 mm x 100 mm
BE-6400M-4



Destornillador llave de vaso ERGO™ con agarre de goma, 5 mm x 100 mm
BE-6400M-5



Destornillador llave de vaso ERGO™ con agarre de goma, 5,5 mm x 100 mm
BE-6400M-5.5



Destornillador llave de vaso ERGO™ con agarre de goma, 7 mm x 100 mm
BE-6400M-7



Destornillador llave de vaso hexagonal de boca larga ERGO™ con mango de goma (4,5 x 125 mm)
BE-7845



Destornillador llave de vaso hexagonal de boca larga ERGO™ con mango de goma (6 x 125 mm)
BE-7806



Bahco BE-8220S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,5 mm x 3 mm x 100 mm
BE-8220S



Bahco BE-8050S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
BE-8050S



Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 1,2 mm x 6,5 mm x 150 mm
BE-8255S



Bahco BE-8620S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH2 x 36 mm x 100 mm
BE-8620S



Destornillador ranurado de precisión de 0,18 x 1 x 50 mm
700-1-50



Destornillador ranurado de precisión de 0,2 x 1,2 x 50 mm
700-1.2-50



Destornillador ranurado de precisión de 0,25 x 1,5 x 50 mm
700-1.5-50



Destornillador ranurado de precisión de 0,3 x 1,8 x 50 mm
700-1.8-50



Destornillador Phillips de precisión PH00 x 50 mm
701-00-50



Destornillador Phillips de precisión PH0 x 50 mm
701-0-50



Destornillador ranurado de precisión con mango de plástico (0,4 x 2,5 x 75 mm)
7372I-2.5-75



Comprobador de tensión destornillador aislado modelo luminoso de 150 V a 250 V
8045LVDE



Juego de llaves hexagonales y métricas con acabado fosfatado/cromado, 1,5 mm - 8 mm: 10 piezas
1997M/10T



Llave hexagonal tipo allen, métrica y larga con acabado fosfatado, 1,5 mm x 91 mm
1995LM-1.5



Llave hexagonal tipo allen, métrica y larga con acabado fosfatado, 2 mm x 102 mm
1995LM-2



Llave hexagonal tipo allen, métrica y larga con acabado fosfatado, 2,5 mm x 114 mm
1995LM-2,5



Llave hexagonal tipo allen, métrica y larga con acabado fosfatado, 3 mm x 129 mm
1995LM-3



Llave hexagonal tipo allen, métrica y larga con acabado fosfatado, 4 mm x 144 mm
1995LM-4



Llaves tipo allen hexagonales de dos bocas ranuradas (4 x 100 mm)
2047-0.8-4



Llaves tipo allen de dos bocas ranuradas (5,5 x 125 mm)
2047-1-5.5



Alicates ERGO™ de boca semirredonda cromados, con mangos bi-materiales (200 mm) Embalaje industrial
2430 GC-200 IP



Alicates de boca plana y cabeza larga, con mangos monomateriales (140 mm) Embalaje industrial
2421 D-140IP



Alicate pelacables ERGO™ con mangos bi-materiales aislados (150 mm)
2223 S-150



Alicates de corte diagonal con cabeza cónica, 0,4 mm-2 mm
2648



Alicates de boca semirredonda con punta curvada a 60°, mangos sintéticos y acabado pulido brillante (129 mm)
2656 R



Maletas rígidas de 35 l con tiras de goma
4750RC021



Pinzas para desoldar para retirar componentes redondos o cúbicos firmemente sujetos 574B-SA de 145 mm
5574-145



Pinzas con absorción de calor para soldar semiconductores 574-SA de 145 mm
5577-145



Soldador electrónico con enchufe europeo y toma de tierra de 25 W y 420 °C
326000300



Desoldador con seguridad ESD
328000000



Tenedor para desoldar ERGO™ de 175 mm
BE-3529



Gancho doble para hilos y muelles con mango estriado hexagonal de 165 mm
5418



Destornilladores de ajuste con manguito guía y mango de plástico de 140 mm x 3,2 mm
5550-3.2



Destornilladores de ajuste con manguito guía y mango de plástico de 140 mm x 4,5 mm
5550-4.5



Extractor de doble lámpara de 102 mm
5423



Rasqueta triangular con mango niquelado
3524



Pinzas pelacables lacadas con agarre de plástico de 130 mm
2530-40



Espejo articulado de aumento, 30 mm
5515GV



Calibres mecánicos, 150 mm
1150-1/2H/P



Tijeras universales multifunción de 190 mm para industria pesada
2744



Juego de botadores con manguito guía estriado: 8 piezas/estuche de plástico
3659/8T