



**4411-4.00**

## **Broca HSS-E de cobalto para metal de 4 mm x 75 mm**

### DETALLES DEL PRODUCTO


- 2 brocas en cada tubo, de 1 a 4 mm
  - Ángulo superior de 135° con punta dividida de autocentrado para cortes rápidos y un centrado perfecto
  - Speed Point, no es necesario perforar previamente o broca piloto con un diámetro de hasta 10 mm
  - Brocas con un mango cilíndrico y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores
  - El acero rápido de cobalto (HSS) proporciona un rendimiento alto y duradero al perforar en materiales de acero inoxidable
  - Las brocas de cobalto funcionan bien en los materiales siguientes: acero aleado y no aleado, acero inoxidable, hierro fundido, acero fundido y aceros resistentes al calor y a los ácidos
  - Fabricación conforme a la normativa DIN 338 N
- Acero rápido (HSS) con un 5 % de cobalto
  - Rendimiento prolongado
  - Ángulo superior de 135°
  - Punta dividida
  - Los espirales permiten una perforación rápida y una mayor precisión
  - DIN 338N
  - Embalaje en blíster



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
<b>4411-4.00</b>	4.00 mm	75 mm	4.00 mm	43 mm	22 g

**Follow the Fish!**

