




**4513-3.50-10P**

**Broca HSS-G para metal de  
3,5 mm x 70 mm (embalaje  
industrial)**



#### DETALLES DEL PRODUCTO

- Tamaños de 0,5 a 20 mm
- Ángulo superior de 130° con punta dividida de autocentrado para cortes rápidos y un centrado perfecto
- Brocas con un mango cilíndrico (el mango es igual al diámetro de la broca) y diseñadas para ser utilizadas en plataformas de perforación y taladros atornilladores
- Broca de acero rápido (HSS) para taladrar bronce, latón, acero al carbono, hierro fundido, acero aleado y acero inoxidable
- Fabricación conforme a la normativa DIN 338 N
- Acero rápido (HSS) con espirales
- Rendimiento prolongado
- Ángulo superior de 130
- Punta dividida
- Los espirales permiten una perforación rápida y una mayor precisión
- DIN 338N
- Embalaje industrial



**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto      | A       | B     | C       | D     |  |
|---------------|---------|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4513-3.50-10P | 3.50 mm | 70 mm | 3.50 mm | 39 mm | 74 g                                                                                |

Follow the Fish!

