

## 4750RCHDW02RF1V

# Composición de herramientas aisladas en maleta rígida "heavy duty" (79 piezas)

## DETALLES DEL PRODUCTO

- Maleta indestructible con herramientas y estructura en resina de copolímero polipropileno inyectado.
- Ideal para los entornos más exigentes, como los sectores industriales, aeronáuticos y náuticos.
- Para trabajos en equipos con corriente de hasta 1000 voltios
- Se incluye una amplia variedad de herramientas aisladas fabricadas de acuerdo con IEC 60900.
- Recubrimiento aislante de color de hasta 3 capas o aislamiento moldeado por inyección.
- Ángulos y nervaduras reforzados para ofrecer la máxima protección.
- Todas las piezas son resistentes al Skydrol, a la corrosión, al agua y al polvo.
- Extremadamente resistente a muy bajas y muy altas temperaturas: de 33 a 90 ºC.
- Junta tórica de PU inyectado hermética.
- Ruedas con rodamientos de bolas de 60 × 37 para un transporte sencillo, incluso con mucha carga.
- 1 asa retráctil para el traslado con ruedas.
- 1 asa resistente revestida de goma.
- Asas plegables de resina 2 PP a los lados para transportarla entre 2 personas.
- Incluyen una etiqueta para la identificación o el nombre.
- Posibilidad de colocar un candado.
- 4 cierres con pestillo y 4 tacos en la parte inferior.

1000 V IEC60900

## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

| Producto | X | | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 4750RCHDW02RF1V | 79 | 290 mm | 480 mm | 630 mm | 28.19 kg |

**Follow the Fish!**

## CONTENIDO DEL JUEGO



**Multímetro**
**BMMTRMS1**



**Maletas rígidas con ruedas de 53 L**
**4750RCHDW02RED**



**Tenazas articuladas de ajuste rápido aisladas con mangos bi-componente de 250 mm**
**7224S**



**Bahco BE-8010S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm**
**BE-8010S**



**Bahco BE-8040S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm**
**BE-8040S**



**Bahco BE-8050S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm**
**BE-8050S**



**Bahco BE-8065S: Destornillador ranurado aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, 1,2 mm x 8 mm x 175 mm**
**BE-8065S**



**Bahco BE-8600S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH0 x 20 mm x 75 mm**
**BE-8600S**



**Bahco BE-8610S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH1 x 27 mm x 80 mm**
**BE-8610S**



**Bahco BE-8620S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH2 x 36 mm x 100 mm**
**BE-8620S**



**Bahco BE-8630S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH3 x 36 mm x 150 mm**
**BE-8630S**



**Bahco BE-8640S: Destornillador Phillips aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, PH4 x 36 mm x 200 mm**
**BE-8640S**



**Destornillador TORX® aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, T10 x 100 mm**
**BE-8910S**



**Destornillador TORX® aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, T15 x 125 mm**
**BE-8915S**



**Destornillador TORX® aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, T20 x 125 mm**
**BE-8920S**



**Destornillador TORX® aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, T25 x 150 mm**
**BE-8925S**



**Destornillador TORX® aislado VDE ERGO™ con mango de tres componentes, T30 x 175 mm**
BE-8930S



**Destornillador aislado VDE de cabeza hexagonal ERGO™ con mango de tres componentes, 2,5 mm x 100 mm**
BE-8725S



**Destornillador aislado VDE de cabeza hexagonal ERGO™ con mango de tres componentes, 3 mm x 125 mm**
BE-8703S



**Destornillador aislado VDE de cabeza hexagonal ERGO™ con mango de tres componentes, 4 mm x 150 mm**
BE-8704S



**Destornillador aislado VDE de cabeza hexagonal ERGO™ con mango de tres componentes, 5 mm x 175 mm**
BE-8705S



**Destornillador aislado VDE de cabeza hexagonal ERGO™ con mango de tres componentes, 6 mm x 150 mm**
BE-8706S



**Destornillador aislado VDE de cabeza hexagonal ERGO™ con mango de tres componentes, 8 mm x 200 mm**
BE-8708S



**Destornillador aislado/comprobador de tensión especial para 15-250 V de 0,5 x 3 x 65 mm**
806-1-1



**Alicates de corte diagonal ERGO™ con mangos aislados y acabado fosfatado, 160 mm**
2101S-160



**Alicates de corte diagonal ERGO™ con mangos aislados y acabado fosfatado, 180 mm**
2101S-180



**Alicates de corte diagonal ERGO™ con mangos aislados y acabado fosfatado, 200 mm**
2101S-200



**Alicate pelacables ERGO™ con mangos bi-materiales aislados (150 mm)**
2223 S-150




**Alicates pelacables automáticos de 0,5 a 6 mm**
3416 A



**Alicates de corte frontal aislados VDE, 160 mm**
527V-160



**Alicates combinados aislados VDE, 160 mm**
2678V-160



**Alicates combinados aislados VDE, 180 mm**
2678V-180



**Alicates combinados aislados VDE, 200 mm**
2678V-200



**Alicates de boca semirredonda y aislados VDE, 160 mm**
2430V-160



**Alicates de boca semirredonda y aislados VDE, 200 mm**
2430V-200



**Alicates de boca semirredonda con punta curva de 45° y aislados VDE, 200 mm**
2427V-200



**Llave de estrella acodada aislada, 10 mm**
2MV-10



**Llave de estrella acodada aislada, 11 mm**
2MV-11



**Llave de estrella acodada aislada, 12 mm**
2MV-12



**Llave de estrella acodada aislada, 13 mm**
2MV-13



**Llave de estrella acodada aislada, 14 mm**
2MV-14



**Llave de estrella acodada aislada, 15 mm**
2MV-15



**Llave de estrella acodada aislada, 16 mm**
2MV-16



**Llave de estrella acodada aislada, 17 mm**
2MV-17



**Llave de estrella acodada aislada, 18 mm**
2MV-18



**Llave de estrella acodada aislada, 19 mm**
2MV-19



**Llave de vaso con mango en T aislada, 10 mm**
28MV-10



**Llave de vaso con mango en T aislada, 12 mm**
28MV-12



**Llave de vaso con mango en T aislada, 13 mm**
28MV-13



**Llave de vaso con mango en T aislada, 15 mm**
28MV-15



**Llave de vaso con mango en T aislada, 16 mm**
28MV-16



**Llave de vaso con mango en T aislada, 21 mm**
28MV-21



**Llave de vaso con mango en T aislada, 22 mm**
28MV-22



**Llave hexagonal aislada, 5 mm**
1999MV-5



**Llave hexagonal aislada, 6 mm**
1999MV-6



**Llave hexagonal aislada, 7 mm**
1999MV-7



**Llave hexagonal aislada, 8 mm**
1999MV-8



**Llave hexagonal aislada, 9 mm**
1999MV-9



**Llave hexagonal aislada, 10 mm**
1999MV-10



**Llave hexagonal aislada, 12 mm**
1999MV-12



**Vaso aislado VDE de 1/2", 8 mm**
7800DMV-8



**Vaso aislado VDE de 1/2", 10 mm**
7800DMV-10



**Vaso aislado VDE de 1/2", 11 mm**
7800DMV-11




**Vaso aislado VDE de 1/2", 12 mm**
7800DMV-12




**Vaso aislado VDE de 1/2", 13 mm**
7800DMV-13




**Vaso aislado VDE de 1/2", 14 mm**
7800DMV-14




**Vaso aislado VDE de 1/2", 15 mm**
7800DMV-15




**Vaso aislado VDE de 1/2", 16 mm**
7800DMV-16




**Vaso aislado VDE de 1/2", 17 mm**
7800DMV-17




**Vaso aislado VDE de 1/2", 18 mm**
7800DMV-18




**Vaso aislado VDE de 1/2", 19 mm**
7800DMV-19



**Vaso aislado VDE de 1/2", 20 mm**
7800DMV-20



**Vaso aislado VDE de 1/2", 21 mm**
7800DMV-21



**Vaso aislado VDE de 1/2", 22 mm**
7800DMV-22



**Carraca aislada VDE de 1/2", 270 mm**
8150-1/2V



**Alargadera aislada VDE de 1/2", 250 mm**
8162-1/2V



**Tijeras de electricista aisladas con protector de dedos, 50 mm**
SC127V



**Cuchillos curvos aislados VDE, 50 mm**
2820VPC



**Cuchillo para cables aislado con protector de plástico, 55,5 mm**
2820VDE



**Regla de madera plegable de 5 secciones con medidas métricas (1 m)**
WR1-MM